

料号	版本	日期	负责人	修改内容说明	ECOFLW
1404022192	V0.1	2025.04.11	赵双宏	无	



54 mm

200 mm

EcoFlow STREAM Ultra

Model

PV terminal

Max. PV Input Voltage

Max. PV Input Current

Max. Isc. PV

Max. MPPT Input Power

Operation Voltage Range

Out terminal

AC Output Power

AC Rated Output Current

AC Rated Output/ Input

Max. AC Input Power

Max. AC Input Current

Power Factor

AC outlet

Max. AC Output Power

Max. AC Output Apparent Power

AC Rated Output/ Input

AC Rated Output Current

Max. AC Output Current (Bypass Mode)

Max. AC Input Power

Max. AC Input Current

Max. AC Input Apparent Power

Power Factor

Parallel terminal

Max. AC Output Power

Max. AC Output Apparent Power

AC Rated Output/ Input

Max. Output/ Input Current

Max. AC Input Power

Max. AC Input Apparent Power

Power Factor

General parameters

Protection Class

Battery Rated Voltage

Operation Temperature Range

Enclosure IP Degree

Rated Energy

Overvoltage Category

Size

ECOFLW

EF-EA-HD-U2K-1K2U

60V_{DC}

14A_{DC}

2000W (500W per MPPT)

15V-60V_{DC}

800W

6.67A

120V_{AC}, 60Hz

10A

1(-0.8~+0.8)

800W

800VA

120V_{AC}, 60Hz

6.67A

10A

1200W

10A

1200VA

1(-0.8~+0.8)

1200W

1200VA

120V_{AC}, 60Hz

10A

1200W

1200VA

1(-0.8~+0.8)

Class I

19.2V_{DC}

-20℃~55℃

IP65

MEMA4

1500Wh

FV-II, CA-III

284*255*458mm

EF-EA-HD-U2K-1K2U

Terminal fotovoltaica / Terminal PV

Voltage de entrada PV máx.

Corriente de entrada PV máx.

Corriente de cortocircuito PV máx.

Potencia de entrada de MPPT máx.

Rango de voltaje de operación

Terminal de red

Potencia de salida de CA

Corriente de salida nominal de CA

Entrada/salida nominal de CA

Potencia de entrada de CA máx.

Corriente de entrada de CA máx.

Factor de potencia

Torna de corrente alterna

Potencia de salida de CA máx.

Potencia aparente de salida de CA máx.

Entrada/salida nominal de CA

Corriente de salida nominal de CA

Corriente de salida de CA máx.

Imped de derivación

Corriente de entrada de CA máx.

Potencia aparente de entrada de CA máx.

Factor de potencia

Terminal en paralelo

Potencia de salida de CA máx.

Potencia aparente de salida de CA máx.

Entrada/salida nominal de CA

Corriente de salida/entrada máx.

Potencia de entrada de CA máx.

Potencia aparente de entrada de CA máx.

Factor de potencia

Parámetros generales

Voltage nominal de la batería

Rango de temperatura de funcionamiento

Grado de protección de ingreso del recinto

Clase de protección

Grado nominal

Categoría de sobrevoltaje

Tamaño

Risque de choc électrique. Ne démontez pas le couvercle. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur. Pour toute intervention, adressez-vous à un technicien qualifié. Risque de choc électrique. Cet équipement contient des sources.

Risque de choc électrique. En présence de lumière, l'installation photovoltaïque fournit une tension continue à cet équipement.

Risque d'électrocution en raison de l'électronique embarquée. Attendez 5 minutes après avoir débranché toutes les sources d'alimentation avant d'y accéder. Surface à haute température pour réduire le risque de brûlure, ne pas toucher.

Danger

Consultez les instructions d'installation avant de brancher l'appareil.

Risque de choc électrique. Cet équipement contient des sources de tension alternative et continue. Déconnecter chaque circuit individuellement avant toute intervention.

Avertissement

Un côté du circuit de sortie est relié au bâti de l'onduleur. Connecter les bornes de l'électrode de terre à l'électrode de terre selon les spécifications locales.

CAN ICES(B) / NMB(B) www.ecoflow.com

EcoFlow Inc. Made in China

5 mins

801593

APP Download

不可移 强胶

技术要求：

- 成品尺寸:**54*180mm**
(设计、制造及检验均以压线尺寸为标准)
- 纸箱参考外尺寸:
- 材质:**100#消银龙覆磨砂膜**
- 公差:±0.5
- 定量:
- 耐破强度(kgf/cm²)≥
- 边压强度(N/m)≥
- 含水率:
- 接驳方式:
- 符合RoHS环保标准

印刷工艺:**单色**

印刷要求：

- 色差:与标准样品无明显差异
- 印刷偏位：
彩印误差±0.2mm
水印误差±3mm
- 无明显脏污、划痕、破损
- 套印准确，印迹牢固，不露杂色

切刀	
压线	
齿刀	
开槽	
半穿	
粘合	

本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计,其版权均均为本公司所有,未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印,本公司保留追究其法律责任的权利!

【比例 1:1】