

1		2		3		4	
版次		变更内容		日期		铭牌标识基本技术要求	
						一、材质、工艺	
						材 质75 # 压花码拉纸表面处理哑膜	
						背 胶网纹背胶型 号G703-142/墨绿#924/金悦宝 #70731631-15	
						尺 寸100*42mm公 差± 0.5mm	
						印刷颜色单色K	
						粘贴表面ABS	
						二、质量要求	
						1.印刷套印清晰,内容准确,文字不缺笔断画,细微部无明显虚迹; 2.版面整洁,印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污迹; 3.背面清洁无粘脏污迹; 4.无明显的划伤、翘曲、污垢; 5.无模切后的残留渣; 6.物料平整、无异物突出感觉、无卷曲现象; 7.70度高温下168小时不起翘、不脱落、不起泡; 8.通过酒精测试后不起翘、不脱落、不起泡;	
						三、环保要求	
						零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》	
						四、存储条件	
						适宜温度: 0℃-40℃ 适宜湿度: 50-60%RH	

来料方式: 卷装

100mm

42mm

生产日期按照实际订单要求由
标贴供应商自行打印,
格式MM(月份)/YY(年份),比如06/20

Both the two label will be on main unit surface

来料方式: 卷装

100mm

生产日期按照实际订单要求由
标贴供应商自行打印,
格式MM(月份)/YY(年份),比如06/20

位置示意图

铭牌黏贴位置

标记	处数	分区	变更单号	第一视角	材料	见技术要求	物料名称	青蒜-LiDAR 3000美国主机铭牌 (卷装)-MP	
					质量	见技术要求		型 号	MR2338
					比例	1:1			物料编码
设计	PLD 2024.12.18 严睿		审核	批准	版次	A	科沃斯家用电器有限公司		
					阶段	A			
					第1页 共1页				

1234

ECOVACS: 机密图档