版次	变更内容	日期

包装平面印刷品基本技术要求	
一、材质、工艺	
材质选择	50#白色PET+哑膜
粘性要求	永久性背胶(型号:H360/雅得G65/艾利AW4208)
尺寸要求	60*40mm
颜色要求	单色印刷
粘贴物体	ABS
来料方式	卷装

二、测试要求

1. 形状：根据冲切模展开按照上图；
2. 公差：+/-0.5mm；
3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确；
4. 套印准确，细微部无明显虚迹；
5. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污；
6. 背面清洁无粘脏污迹；
7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢；
8. 应无剪切后的残留渣；
9. 平整，无异物突出感觉；
10. 平整，无卷曲现象
11. 70度高温下168小时不起翘，不脱落，不起泡；
12. 通过高温测试后没有浮起，剥落；
13. 通过酒精测试后没有浮起，剥落；

三、环保要求

零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》

四、存储条件

适宜温度：0°C-40°C 适宜湿度：50-60RH

注：

1. 单位：mm
2. 流水号与年周号以物控下单为准！
3. 公司确认颜色以封样件为准！
4. 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准！

位置示意图

Label Location

				第一视角		材料	见技术要求	物料名称	W2 SE 单机版 W2 PRO 美国主机铭牌（MP）
						质量	见技术要求		
标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	数量	1	型 号	ZJ2433
设计：PLD 2024.11.12 严睿		审核：		审批：		比例	1:1	物料编码	451-2433-0401
						版次	A00		
						第1页 共1页	科沃斯家用机器人有限公司		

ECOVACS：机密图档