

版次	标记	处数	变更内容	时间	变更人
V1.0	---	---	新项目	2022.05.05	Jann
V1.1	---	---	铭牌尺寸100*60mm修改为99*59mm	2022.06.28	Jann
V1.2	---	---	1、增加FCC ID; 2、调整条码位置	2022.08.24	Jann



A BB CC DD EE FF G HHHH

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

条码技术要求：

- 设置 Code128 码，字体:Geogrotesque Md，字号：7.5pt。
- 表面不允许有污点、皱折、毛刺、毛边，字体不得歪斜。

编码规则：

- ① ----厂家类型（1位字母，固定为E）；
- ② ----项目代码（2位字母，HM1501项目代码为HM）；
- ③ ----电池串数代码（2位数字，HM1501项目代码为15）；
- ④ ----生产年份（2位数字，00~99，生产年份的后两位，如2022年表示为22）；
- ⑤ ----生产月份（2位数字，01~12，生产月份，如2月表示为02）；
- ⑥ ----生产日期（2位数字，01~31，生产日期，如22日表示为22）；
- ⑦ ----厂商代码（1位字母，云众代码为Y）；
- ⑧ ----生产流水号（4位数字，0000-9999；滚动生产流水号，其中，9000-9999区间流水号用于售后返修电池组编码）。

技术说明：

- 1、材料(楞形\克重配比)：50#消银龙网格PET，格子胶，覆打印哑膜，厚度T=0.1±0.01mm。
- 2、工艺：颜色、字体、标志按照彩色菲林制造，高粘度不可移3M背胶，粘结力≥15N，贴离型纸。
- 3、印刷颜色: Pantone BlackC Pantone cool gary 5C Pantone 109C Pantone 1505C
- 4、其他特殊说明:采用无铅材料，未注公差为±0.1mm，成品需符合UL/cUL要求，PGDQ2/8或者PGJ12/8，耐受温度大于-20~60℃。

一般公差 (±)					铭牌 (锂电 HM1501 电池)		设计	
等级	A 级	B 级	C 级	D 级			审核	
<3	0.02	0.05	0.10	0.15	料号	070100089	项目	
3~15	0.05	0.08	0.15	0.20				
15~30	0.08	0.10	0.20	0.30	品名		批准	
30~65	0.10	0.15	0.30	0.50				
65~100	0.12	0.20	0.50	0.80	规格	电池铭牌条码-99*59*T0.1-消银龙覆打印哑膜-HM1501-YHH		
>100	0.15	0.30	0.80	1.50				
比 例	1:1	象限			页数	第 1 张 共 1 张	 福建云众动力科技有限公司	
单 位	mm							

Label Location

