深圳强力胜电线电缆有限公司

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格:	2. 4G 天线		
客户名称:		客户料号:	
制定日期:	2017-08-07	版本版次:	A/1

签章栏				
制定		核准		
庄少俊	84 + 44 + 48 77	余巧容		

客户确认栏		
确认	核准	

深圳市强力胜电线电缆有限公司

地址:广东省深圳市福田区华强电子世界三号楼 1 楼 B006 电话: 0755-83074200

15013745509

强力电线规格书

规格型号 SPEC NO.	天线	参照标准 REFERENCE STANDARD	
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V

阻燃等级 FLAME RETARDANT GRADE VW-1

FLAME RETARDANT GRADE					
结构项目 CONSTRUCTION ITEM					
构造规格 SECTIONAL AREA		AWG/ mm	单芯		
导体 CONDUCTOR	导体材质 MATERIAL	•••••	镀锡铁线		
	内径 INNER DIAMERER	mm²	4.0mm		
	频率 FREQUENCY	MHZ	2. 4G		
	材质 MATERIAL	•••••	PVC		
绝缘 INSULATION	圈数 CIRCLE		10 圈		
// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	最小厚度 MINIMUM GAUGE	mm	/		
	颜色 COLOR	•••••	黑、		
	绝缘外径 INSULATION DIAMERER	mm	1.05±0.05		
STR UCT ION		mm	1.05±0.05 0.5±0.03		

