

莞市石碣聚源电子制品厂

Dongguan Shijie Juyuan Electronic products factory 产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称	:						
CUSTON	CUSTOMER						
客户品名	:						
Product	Product Name ofCustomer <u>A11G47 单层 L 槽发射模组</u>						
,,	我方产品名(材质): Product Mame ofOurs(Matenial) A11G47 单层 L 槽发射模组						
承 认: APPROV	/ED						
核准:	制表:		日期:				
APPROVED	DRAWN		2018-3-20				
	地址: 东莞市石碣村委中	中心工业区 A 栋四楼					
	电话: 0769-82297538	传真: 0769-8229754	48				

页码 1 of 4

Specification 规格内容			CISTOMEP/N: 客户品名 PARTNUMBER: 制造商料号	A11G47	' 单层 L 槽发射模组
	- 11 71 7 1 1 1 1			A	20.5±0.5
1.DIMENSION	S(外形尺寸): m	ım		В	43±0.5
	В			С	47±0.5
	Ъ	-		D	4 MAX
	A	, 1		E	35±2
		oans ÷ d	3 吹 业	F	1.0±0.1
1		8MM高温	可以 次中。	G	2.5 MAX
		-	D		
5		S s			
		7 F E	•		
		线圈反贴			
1	-				
<u>(T.</u>	U				
APPROVED BY	CHECKED BY	PREPARED BY	DATE		PACE
承 认	审查	制作	日期		页 码
		杨敏	2018-3-20		2 of 4

Consideration	CUSTOMERP/N:	A11G47 单层 L 槽发射模组
Specifcation	客户名称	

规格内容	PARTNUMBER:	
	制造商料号	

5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):

Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
	S	F	10TS	0.08*105P	単层密绕	逆时针	1 层/10TS
				丝包线			

6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):

PARAMETERS	UNIN	LIMTI
Inductance Is@100KHz/1v	uh	6.3±10%
Q @100KHz/1v		75Min
DCR @100KHz/1v	m Ω	55Max

APPROVED BY	CHECKED BY	PREPARED BY	DATE	PAGE
承 认	审 査	制作	日期	页码
		杨敏	2018-3-20	3 of 4

MATERIAL LIST 材料清单			CUSTOMER P/N: 客户品名		A11G47 单层	丟 L 槽发射模组
				PARTNUMBER:制造商料号		
NO.	Material name 材料名称	Descriptio 品名描述		nufacturer 制造商		aterial 材质
1	丝包线	0.08*105P				
2	无铅锡条	高温				
3	磁片	47*1.0			铁氧体.锰锌.PC40	
4	胶水	树脂胶				
5	高温胶带	8mm				
6	珍珠棉	270*380*55				
7	纸箱	280*390*190				
8						
9						
10						
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期		PAGE 页码
		1	杨敏	2018-3-		4 of 4