

封面

英语


[illegible]

英语

日语

SUREWHEEL

ポータブルプロジェクト
取扱説明書



SW30

10

德语

SUREWHEEL

Tragbarer Projektor

Benutzerhandbuch




SW30

20

葡萄牙

SUREWHEEL

Manual do usuário do
Projector Portátil



SW30

Important Safety Matters

Installation

Use the correct tool, please use the projector in a stable room or draw the wheels.

Do not touch the projector. Any stepping from the projector may cause damaged parts, burned images or display irregularity.

Power Source

Do connect it to the power cord to avoid excessive heating. Damaged power cord may cause electric shock or fire.

Please do not plug or unplug the power cord while the projector is running. Please do not plug or unplug the machine. Failure or setting may damage components, or burnings or display abnormality.

Cleaning

Unplug the power cord.

Clean the lens regularly with a damp cloth. Neutralizer solution can be used to clean the lens. Do not use alcohol or other solvents.

The power cord is always hanging vertically or always with a slight angle. The power cord must be changed if there is any damage or the power cord is old.

Please regularly use a soft brush to clean the air filter cover, vent and backdoor of the machine. Otherwise the air will be blocked by dust accumulation, causing overheating of the machine, which will lead to machine failure.

High Temperature Attention


When the projector is running, there may be a risk of high temperature, which affects normal operation.

Light or heavy objects should not be placed on the projector.

Know Your Projector

Projector Appearance Description


The projector can be used in a variety of ways, and requires users to understand the following points:



1. Indicator light
2. Signal source button
3. On/Off button
4. Menu button
5. OK button
6. Volume +
7. Volume -
8. Enter button
9. Stand button
10. Lens forward
11. Lens backward
12. Lens (backdoor)

1. Projector lens

1. Remote control optical focusing window; 2. Heatshield or speaker interface; 3. HDMI interface; 5. USB interface; 6. DVI interface; 7. Power socket; 8. Heat dissipation or outlet.



1. Power button
2. Trigger focus lens
3. Status light
4. Feet wheels


BT adapter connection

1. Long press connect pairing button.

2. Long press the BT connection button on the remote control for 3 seconds. BT pairing is automatically performed, and the system enters the BT pairing page.

3. The red indicator on the remote control flashes during pairing.

4. BT pairing is successful. The system goes on BT pairing success page.



1. Indicator light
2. Signal source button
3. On/Off button
4. Menu button
5. OK button
6. Volume +
7. Volume -
8. Enter button
9. Stand button
10. Lens forward
11. Lens backward
12. Lens (backdoor)

[illegible]

Wichtige Sicherheitsanweisungen lesen

Installation

Die Elektro- und Gasleitungen müssen vor dem Prüfen sicher sein, damit keine Gefahr durch Stromschlag oder Gaslecks besteht. Die Elektro- und Gasleitungen müssen sicher sein, bevor Sie die Elektro- und Gasleitungen anschließen. Wenn Sie die Elektro- und Gasleitungen anschließen, müssen Sie die Elektro- und Gasleitungen sicher sein, bevor Sie die Elektro- und Gasleitungen anschließen.

Energiequelle

Achten Sie auf die korrekte und sichere Verwendung der Energiequelle. Die Energiequelle muss sicher sein, bevor Sie die Energiequelle anschließen. Wenn Sie die Energiequelle anschließen, müssen Sie die Energiequelle sicher sein, bevor Sie die Energiequelle anschließen.

Reinigen

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel.

Achtung bei hohen Temperaturen

Achten Sie auf die hohen Temperaturen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel.

Kennen Sie Ihren Projektor

Beschreibung des Projektors

Die Abbildung zeigt die Frontansicht des Projektors und die Ansicht der Ober- und Unterseite des Projektors. Geben Sie die Positionen der Projektoren und der Projektoren an.

1. Einleitend: 2. Einleitend: 3. Einleitend: 4. Einleitend: 5. Einleitend: 6. Einleitend:

BT Adapter Anschluss

Anschluss des BT-Adapters

1. Stecken Sie den BT-Adapter in den BT-Anschluss des Projektors. 2. Stecken Sie den BT-Adapter in den BT-Anschluss des Projektors.

3. Stecken Sie den BT-Adapter in den BT-Anschluss des Projektors. 4. Stecken Sie den BT-Adapter in den BT-Anschluss des Projektors.

5. Stecken Sie den BT-Adapter in den BT-Anschluss des Projektors. 6. Stecken Sie den BT-Adapter in den BT-Anschluss des Projektors.

Standardleistung

Die Standardleistung des Projektors beträgt 100 W. Die Standardleistung des Projektors beträgt 100 W. Die Standardleistung des Projektors beträgt 100 W.

Standardleistung		10 W
Prozessor	Leistung (W)	Leistung (W)
1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100

1. Projektionsleistung: 2. Projektionsleistung: 3. Projektionsleistung: 4. Projektionsleistung: 5. Projektionsleistung: 6. Projektionsleistung:

21

22

Questões Importantes de Segurança

Instalação

Para evitar a morte elétrica, a proteção em todo o sistema elétrico não se limita às instalações.

Todas as ações em usar o aparelho devem obedecer às regras para todo o sistema de proteção, incluindo normas de segurança elétrica.

Falta de energia

Se não houver energia o risco de eletrocussão para a área dentro da escavadora. O risco de eletrocussão é definitivamente baixo caso esteja efetivamente isolado. Por isso, antes de trabalhar em uma área remota, não se esqueça de verificar a disponibilidade de energia elétrica.

Limpieza

Desconecte a alimentação principal.

Se não se desligar os elementos finais de controle (a distância) antes de trabalhar em uma área não isolada ou não estar seguro, não se esqueça de não arrastar a energia.

Um regulamento de uma empresa nunca pode impedir a área de trabalho de uma verificação ou inspeção de máquina, caso contrário, a verificação será bloqueada pelo sistema de proteção, causando consequências graves.

Atenção de alta temperatura

Não aumente o poder a qualquer momento, pois pode causar risco de queimadura.

Opções futuras de limpeza devem ser permitidas na máquina.

Conheça o seu projetor

Descrição das funções do projetor

O projetor pode realizar várias ações (verificar a tensão elétrica e a densidade sonora para a entrada e saída do sinal de entrada). Conecte o projetor e não se esqueça de manter sempre as seguintes precauções:

1. Limite de operação: 2 pinos de operação de sinal de corrente nominal; 2. Manter fora do alcance de um flash; 4. Manter fora do alcance de um flash; 5. Não se aproxime da entrada de ar; 7. Tomada elétrica; 8. Saída de ar de escape.

1. Sinal de alimentação; 2. Fuso de fusão de segurança; 3. Botão lateral; 4. Botão superior.

Ligação do adaptador BT

Método de conexão de um adaptador BT para o sistema de comunicação de voz de um adaptador BT. O sistema de comunicação de voz de um adaptador BT é conectado ao sistema de comunicação de voz de um adaptador BT.

1. Conecte o adaptador BT ao sistema de comunicação de voz de um adaptador BT.

2. Ligue o adaptador BT ao sistema de comunicação de voz de um adaptador BT.

3. Ligue o adaptador BT ao sistema de comunicação de voz de um adaptador BT.

1. Luz indicadora
2. Botão lateral (luz)
3. Botão de teste de sinal
4. Botão de teste de sinal
5. Conectividade BT
6. Volume
7. Botão de teste
8. Botão de teste
9. Botão de teste
10. Botão de teste
11. Botão de teste
12. Botão de teste
13. Botão de teste
14. Botão de teste
15. Botão de teste

1. Luz indicadora




[illegible][illegible][illegible]

Configuração padrão

Quando o equipamento é entregue a partir de uma instalação separada da sala de controle, a instalação deve ser feita de acordo com as especificações técnicas e a segurança necessárias para isso. Coloque o projeto dentro de uma caixa metálica com espessura mínima de 1,5 mm. Se o projeto não for usado imediatamente, desmonte-o e guarde-o em uma caixa metálica com espessura mínima de 1,5 mm. Se o projeto não for usado imediatamente, desmonte-o e guarde-o em uma caixa metálica com espessura mínima de 1,5 mm. Se o projeto não for usado imediatamente, desmonte-o e guarde-o em uma caixa metálica com espessura mínima de 1,5 mm.

Tabela 1	
Dimensão	Valor
Altura	100 mm
Largura	100 mm
Profundidade	100 mm
Diâmetro	100 mm
Comprimento	100 mm
Volume	100 mm
Superfície	100 mm
Temperatura	100 mm
Pressão	100 mm
Velocidade	100 mm
Força	100 mm
Energia	100 mm
Potência	100 mm
Capacidade	100 mm
Resistência	100 mm
Condutividade	100 mm
Permeabilidade	100 mm
Reflexividade	100 mm
Transmissividade	100 mm
Absorvibilidade	100 mm
Refletividade	100 mm
Transparência	100 mm
Opacidade	100 mm
Visibilidade	100 mm
Cor	100 mm
Forma	100 mm
Textura	100 mm
Brilho	100 mm
Matiz	100 mm
Saturação	100 mm
Contraste	100 mm
Resolução	100 mm
Detalhamento	100 mm
Clareza	100 mm
Nítidez	100 mm
Foco	100 mm
Profundidade de campo	100 mm
Abertura de diafragma	100 mm
Velocidade de obturador	100 mm
ISO	100 mm
Exposição	100 mm
Balanceamento de branco	100 mm
Temperatura de cor	100 mm
Índice de reprodução de cores	100 mm
Distância de reprodução	100 mm
Resolução espacial	100 mm
Resolução temporal	100 mm
Resolução espectral	100 mm
Resolução angular	100 mm
Resolução linear	100 mm
Resolução areal	100 mm
Resolução volumétrica	100 mm
Resolução de massa	100 mm
Resolução de carga	100 mm
Resolução de fluxo	100 mm
Resolução de energia	100 mm
Resolução de potência	100 mm
Resolução de capacidade	100 mm
Resolução de resistência	100 mm
Resolução de condutividade	100 mm
Resolução de permeabilidade	100 mm
Resolução de refletividade	100 mm
Resolução de transparência	100 mm
Resolução de opacidade	100 mm
Resolução de visibilidade	100 mm
Resolução de cor	100 mm
Resolução de forma	100 mm
Resolução de textura	100 mm
Resolução de brilho	100 mm
Resolução de matiz	100 mm
Resolução de saturação	100 mm
Resolução de contraste	100 mm
Resolução de resolução	100 mm
Resolução de detalhamento	100 mm
Resolução de clareza	100 mm
Resolução de nitidez	100 mm
Resolução de foco	100 mm
Resolução de profundidade de campo	100 mm
Resolução de abertura de diafragma	100 mm
Resolução de velocidade de obturador	100 mm
Resolução de ISO	100 mm
Resolução de exposição	100 mm
Resolução de balanceamento de branco	100 mm
Resolução de temperatura de cor	100 mm
Resolução de índice de reprodução de cores	100 mm
Resolução de distância de reprodução	100 mm
Resolução de resolução espacial	100 mm
Resolução de resolução temporal	100 mm
Resolução de resolução espectral	100 mm
Resolução de resolução angular	100 mm
Resolução de resolução linear	100 mm
Resolução de resolução areal	100 mm
Resolução de resolução volumétrica	100 mm
Resolução de resolução de massa	100 mm
Resolução de resolução de carga	100 mm
Resolução de resolução de fluxo	100 mm
Resolução de resolução de energia	100 mm
Resolução de resolução de potência	100 mm
Resolução de resolução de capacidade	100 mm
Resolução de resolução de resistência	100 mm
Resolução de resolução de condutividade	100 mm
Resolução de resolução de permeabilidade	100 mm
Resolução de resolução de refletividade	100 mm
Resolução de resolução de transparência	100 mm
Resolução de resolução de opacidade	100 mm
Resolução de resolução de visibilidade	100 mm
Resolução de resolução de cor	100 mm
Resolução de resolução de forma	100 mm
Resolução de resolução de textura	100 mm
Resolução de resolução de brilho	100 mm
Resolução de resolução de matiz	100 mm
Resolução de resolução de saturação	100 mm
Resolução de resolução de contraste	100 mm
Resolução de resolução de resolução	100 mm
Resolução de resolução de detalhamento	100 mm
Resolução de resolução de clareza	100 mm
Resolução de resolução de nitidez	100 mm
Resolução de resolução de foco	100 mm
Resolução de resolução de profundidade de campo	100 mm
Resolução de resolução de abertura de diafragma	100 mm
Resolução de resolução de velocidade de obturador	100 mm
Resolução de resolução de ISO	100 mm
Resolução de resolução de exposição	100 mm
Resolução de resolução de balanceamento de branco	100 mm
Resolução de resolução de temperatura de cor	100 mm
Resolução de resolução de índice de reprodução de cores	100 mm
Resolução de resolução de distância de reprodução	100 mm
Resolução de resolução de resolução espacial	100 mm
Resolução de resolução de resolução temporal	100 mm
Resolução de resolução de resolução espectral	100 mm
Resolução de resolução de resolução angular	100 mm
Resolução de resolução de resolução linear	100 mm
Resolução de resolução de resolução areal	100 mm
Resolução de resolução de resolução volumétrica	100 mm
Resolução de resolução de resolução de massa	100 mm
Resolução de resolução de resolução de carga	100 mm
Resolução de resolução de resolução de fluxo	100 mm
Resolução de resolução de resolução de energia	100 mm

[illegible]

※対応している機種には、AndroidとAndroid TVの違いにより、接続するネットワーク環境によって、接続がうまくいかず、接続できない場合があります。 	6.17 接続を確認するには 接続を確認するには、対応しているネットワーク環境を確認し、対応しているネットワーク環境を確認し、接続を確認してください。 
接続を確認するには 接続を確認するには、対応しているネットワーク環境を確認し、対応しているネットワーク環境を確認し、接続を確認してください。 	6.18 スクリーンショット (Android TV の場合) スクリーンショットを撮影するには、対応しているネットワーク環境を確認し、対応しているネットワーク環境を確認し、接続を確認してください。 

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

葡萄

德语

日语

英语

