

47.20mm

24.0mm

2.40mm

MOBILE CONNECTOR, NA

PN: 1937825-00-A

SN: ALM20238193931

1937825

FCC ID: 2AEIM-17355113

IC: 20098-17355113

CONFORMS TO UL STD 2594

CERTIFIED TO CSA C22.2 NO.280

120-240V - 50-60HZ

CURRENT: MAX 32A

TEMP RATING: -30C TO 50C

WARNING 



- FOR USE WITH ELECTRIC VEHICLES | POUR UTILISATION AVEC DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
- ONLY FOR VEHICLES NOT REQUIRING VENTILATION | POUR VÉHICULE NE NÉCESSITANT PAS DE VENTILATION
- VENTILATION NOT REQUIRED | AUCUNE VENTILATION REQUISE
- DO NOT USE THIS DEVICE WITH AN EXTENSION CORD | NE PAS UTILISER AVEC DE RALLONGE
- DO NOT USE IF DAMAGED | NE PAS UTILISER EST ENDOMMAGÉ
- NOT SERVICEABLE | AUCUNE RÉPARABLE
- AUTOMATIC RESET PROVIDED | RÉARMEMENT AUTOMATIQUE INCLUSE
- ENCLOSURE TYPE: 4X | TYPE DE BOÎTIER: 4X



Intertek
5027626