

15.6"

1920x1080px

10.1"

1280x800px

A

B

USB Type-C

主屏正常放置右侧

15.6副屏右侧（可选）

主屏翻转后右侧

10.1副屏右侧（可选）

简体中文

Main display right side

15.6" customer display right side (optional)

Main display right side (rotated)

10.1" customer display right side (optional)

English

Hauptdisplay rechte Seite

15,6-Zoll-Kundendisplay rechte Seite (optional)

Hauptdisplay rechte Seite (gedreht)

10,1-Zoll-Kundendisplay rechte Seite (optional)

Deutsch

Lado derecho de la pantalla principal

Lado derecho de la pantalla de 15,6" del cliente (opcional)

Lado derecho de la pantalla principal (girada)

Lado derecho de la pantalla de 10,1" del cliente (opcional)

Español

メインディスプレイの右側

15.6インチ・ディスプレイの右側（オプション）

メインディスプレイの右側（回転）

10.1インチ・ディスプレイの右側（オプション）

日本語

主螢幕通常置於右側

15.6 副螢幕右側（選配）

翻轉主螢幕後右側

10.1 副螢幕右側（選配）

繁體中文

الجانب الأيمن من الشاشة الرئيسية

الجانب الأيمن من شاشة العميل مقاس 10.1 بوصة (اختياري)

الجانب الأيمن من الشاشة الرئيسية (أثناء دوران)

الجانب الأيمن من شاشة العميل مقاس 10.1 بوصة (اختياري)

العربية الفصحى

Disclaimer

Due to product update, certain details of this document may be inconsistent with the product, and the real device shall prevail. SUNMI owns the interpretative right of this document, and reserves the right to modify this user guide without prior notice.

- Only suitable for safe use at altitudes up to 5000 meters.
- Power supply Device powered by Safety Extra-Low Voltage(SELV): The power source should meet limited power source or PS2 requirements according to IEC 60950-1 or IEC 62368-1 standard.

RF Exposure Statement (SAR)

- This equipment complies with EU, FCC and IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
- Lors de l'installation et de l'utilisation de cet appareil, la distance minimale entre le radiateur et le corps doit être de 20 cm.

EU Representative :SUNMI France SAS

186,avenue Thiers,69006 Lyon,France

Hereby, Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd. declares that This device complies with the basic recommendations and other relevant measures in the 2014/53/EU directive.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://developer.sunmi.com/docs/read/en-US/maeghjk480>

UK PSTI SoC Website: <https://developer.sunmi.com/docs/read/en-US/xcdagghjk480>

This symbol means that it is forbidden to dispose the product of with normal household waste. At the end of the product life cycle, waste equipment should be taken to designated collection points, returned to the distributor when purchasing a new product, or contact your local authority representative for detailed information on WEEE recycling.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Canada compliance statements

This device complies with ISED Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

- Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Mode	Frequency Range	Power for EU
NFC	13.56MHz(TX/RX)	21.33dBuV/m@10m

上海南米科技集团股份有限公司

地 址：上海市杨浦区淞沪路388号505室

网 址：www.sunmi.com 服务热线：400-6666-509

Manufacturer: Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.

Address: Room 505,No.388,Song Hu Road,Yang Pu District,Shanghai,China

Hersteller: Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.

Room 505, No.388 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China

Fabricante: Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.

Room 505, No.388 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China

メーカー: Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.

Room 505, No.388 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China

製造商: 上海南米科技集團有限公司

Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.

地址: 上海市楊浦區淞滬路 388 號 505 室

Room 505, No.388 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China

الجأة المصنعة

免责声明

由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下，修改本说明书的权利。

- 仅适用于海拔5000m及以下地区安全使用。

本产品有毒有害物质名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
壳体组件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

对达到或超出环保使用年限的产品，应依据《电子信息产品控制管理办法》规定进行回收再利用，不应随意丢弃。

产品保修卡

产品名称: _____

产品型号: _____

产品编号: _____

购买日期: _____

保修期限: 自购买之日起，我公司提供 _____ 天保修服务。

联系方式: _____

公司地址: _____

联系电话: _____

以下情况恕不提供免费保修:

- 未经允许擅自拆卸修理的产品。
- 产品条码、易碎贴破损及保修卡涂改、残缺的。
- 未按照说明书的要求操作设备所引起的故障。
- 因进水或跌落而造成的故障、划伤或破损的人为损坏。
- 因不可抗拒因素造成的故障或损坏。
- 保修期限外。

(一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”第一条通用微功率设备第 3 款 C 类设备的规定，内置环形 NFC 天线，1.5A/ms磁 场强度≤7.5A/m，用户可通过“设置 - 已连接的设备 - 连接偏好设置 -NFC”来打开和关闭 此功能；

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发 射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免 受有害干扰保护；

(四) 应当承受电磁射频能量的工业、科学及医疗 (ISM) 应用设备的 干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措 施消除干扰后方可继续使用；

(六) 在航空器内和依据法律规 国家有关规定，标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等 军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设 备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类 模型遥控器；

(八) 本产品的 NFC 功能可在常温下工作，由自带适配器供电。

产品合格证

已检验合格

扫码了解更多

Scan to know more

WQ3054471A

T3

SEPARATE MONITOR

140 mm

100 mm

封底

封面