

# 深圳市宏图浩然科技有限公司

地址: 东莞市常平镇桥沥村正昕工业园 1 栋 5 楼  
电话: 0755-27987626 E-mail: 1101647498@qq.com

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 敏德  
CUSTOMER: \_\_\_\_\_

客 戶 料 號: \_\_\_\_\_  
CUST P/N: \_\_\_\_\_

HT 料 號: HT P/N: HTHR-A11002015  
HT P/N: \_\_\_\_\_

產 品 型 號: 1. 双槽 (中心开孔) 磁片 50mm、 0.08\*105P 线长外露  
DESC: 15mm(不用背胶)  
\_\_\_\_\_

日 期: 2019/8/8  
DATE: \_\_\_\_\_

版 本: A.0  
Version: \_\_\_\_\_

制作 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
李进 2019/8/8	唐荣军 2019/8/8	李自能 2019/8/8	

## 版本变更履历


## Version Change History



制作日期	李进 2019/8/8	审核日期	唐荣军 2019/8/8	批准日期	李自能 2019/8/8
------	-------------	------	--------------	------	--------------

深圳市宏图浩然科技有限公司		版本	产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>	
		A/0	客户 CUST 敏德	
产品规格	<b>Φ20.5*43*0.08*105P-16-15LC</b>		客户料号 CUST P/N	
	内部料号 IN P/N <b>HTHR-A11002015</b>			

一、尺寸 DIMENSION:(mm)




A	43±0.5
B	20.5±0.5
C	1.2±0.2
D	15±1.5
E	2.0-3.0
F	50±0.5
G	8.0 ref
H	2.5 Max
I	5.0-5.5

说明:

2. 交叉出线, 中间贴 6mm 高温胶带
3. 贴圆形中间开孔带 G 槽磁片: 磁片尺寸  $\Phi 5.0*50*1.0$ mm
- 4.(不用背胶)

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*105P	10TS	CW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC:


温度 TEMPERATURE:  $25\pm10^\circ\text{C}$ , 湿度 RELATIVE HUMIDITY:  $65\pm20\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH±20% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH±10% 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	140mΩ Max		LCZ METER 502B
制作 日期	李进 2019/8/8		审核 日期	唐荣军 2019/8/8	批准 日期
					李自能 2019/8/8

深圳市宏图浩然科技有限公司		版本	产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>	
		A/0	客户 CUST	敏德
产品规格	<b>Φ20.5*43*0.08*105P-16-15LC</b>		客户料号 CUST P/N	
			内部料号 IN P/N	<b>HTHR-A11002015</b>

### 五、包装方法 Packaging

1. 普通发泡棉包装盒 5\*8 格, 每格 6PCS, 一盒共 240PCS
2. 中性外箱: 3 盒\*240PCS



制作日期	李进 2019/8/8	审核日期	唐荣军 2019/8/8	批准日期	李自能 2019/8/8
------	-------------	------	--------------	------	--------------