

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME: 疯景（E3J 海外版外机）

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 433MHz 弹簧

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

仁 丰 料 号

Ren Feng P/N: U21T03S000N01156 REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	黄 磊	
AUDITOR BY:	刘小林	
APPROVED BY:	姚定军	
DATE:	2022-06-09	



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：<http://rflink.net.cn>

Contents

<i>Item</i>	<i>Description</i>
一、-----	变更履历
二、-----	规格表
三、-----	成品图
四、-----	测试报告
五、-----	ROHS/原材料清单



一、 变更履历


版本	日期	变更记录
A	2022-06-09	初版发行

二、规格表：

产品主要技术参数


主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	433	Frequency Range (MHZ)	433
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	/	Peak Gain(dBi)	/
输出电压 驻波比	≤ 2.5	VSWR	≤ 2.5
极化方式	交叉极化	Polarization	Cross
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	/	Connector Type	/
物理性能		Physical Properties	
天线外套材料	碳钢	Antenna cover	Nickle
工作温度	-20℃~+70℃	Operating Temp	-20℃~+70℃
保存温度	-20℃~+70℃	Storage Temp	-20℃~+70℃

三、成品图：



四、 测试报告


4.1：网络分析仪测试报告




433Mhz

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
430	20.76	-2.15
433	21.25	-2.83
436	21.36	-3.69


433.000MHz




433.000MHz H



433.000MHz E1



433.000MHz E2





五、ROHS/原材料清单：

符合 RoHS 要求。

组件编号	组件名称	原料组要材质	使用数量	单位	材料厂商	UL 认证编号	备注
1	弹簧	镀镍	1	pc	顺胜	/	