

单页尺寸：68x98mm  
材质：105G铜版纸彩色 小册子

[illegible]

### Auto Wireless FM Transmitter (mit BASS Booster)

Duales Schnellladeprotokoll mit QC3.0 und PD




#### Lieferumfang

1x Transmitter  
1x Bedienungsanleitung

#### Eigenschaften

Die kleine Größe des Autoklimateklers wird kompakt eingesetzt, um USB-Kabel vom Autostereo-Platz abzunehmen und die Lautstärke zu steuern. Es ist ein praktisches Werkzeug, das Bluetooth-Verbindungen über das Autostereo ermöglicht.

#### Technische Daten

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Antenne                           | CSB                |
| Reichweite                        | 100m               |
| Format und Kapazität der USB      | FM20, max. 1000MB  |
| Format und Kapazität der SD-Karte | max. 32GB          |
| Unterstützte Audioformate         | MP3, WMA, AAC, WAV |
| Unterstützte Videoformate         | MP4, H.264, H.265  |
| Unterstützte Videoauflösung       | 1080P, 720P, 480P  |
| Unterstützte Videoformate         | MP4, H.264, H.265  |
| Unterstützte Videoauflösung       | 1080P, 720P, 480P  |
| Unterstützte Videoformate         | MP4, H.264, H.265  |
| Unterstützte Videoauflösung       | 1080P, 720P, 480P  |

#### Anzeige

Nach dem Einschalten und nach der Display-Info an und die Transmitter-Schaltfläche wird auf dem Bildschirm ein langer Balken dargestellt, der die Lautstärke des Autostereos anzeigt.

#### Benutzerführung

#### 1.FM und wireless playback

1. Nach dem Einschalten des Autostereos wird die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt. Wenn Sie in der ersten FM-Station einsteigen, ist die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt. Wenn Sie in der ersten FM-Station einsteigen, ist die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt.

#### 2. USB und SD-Karte

1. Nach dem Einschalten des Autostereos wird die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt. Wenn Sie in der ersten FM-Station einsteigen, ist die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt.

#### 2. Dual-Channel-Funktion

1. Nach dem Einschalten des Autostereos wird die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt. Wenn Sie in der ersten FM-Station einsteigen, ist die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt.

#### 3. Sprachassistent

1. Nach dem Einschalten des Autostereos wird die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt. Wenn Sie in der ersten FM-Station einsteigen, ist die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt.

#### 4. QC3.0 Schnellladefunktion

1. Nach dem Einschalten des Autostereos wird die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt. Wenn Sie in der ersten FM-Station einsteigen, ist die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt.

#### 5. Typ-C Schnellladefunktion

1. Nach dem Einschalten des Autostereos wird die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt. Wenn Sie in der ersten FM-Station einsteigen, ist die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt.

#### 6. Einweisung

1. Nach dem Einschalten des Autostereos wird die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt. Wenn Sie in der ersten FM-Station einsteigen, ist die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt.

#### 7. 7.4.2. Der andere Teilnehmer kann nicht hören, wenn Sie

1. Nach dem Einschalten des Autostereos wird die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt. Wenn Sie in der ersten FM-Station einsteigen, ist die Lautstärke des Autostereos auf 100% eingestellt.

### BENUTZERHANDBUCH

### Transmetteur FM sans fil pour voiture (avec amplificateur de son BASS)

Protocole de charge rapide utilisant QC5.5 et PD



### Transmetteur FM sans fil pour voiture (avec amplificateur de son BASS)

Protocole de charge rapide utilisant QC5.5 et PD



### Transmetteur FM sans fil pour voiture (avec amplificateur de son BASS)

Protocole de charge rapide utilisant QC5.5 et PD



#### Caractéristiques

- 1. Le produit est un objet d'assistance sans régime pour être utilisé.
- 2. Le produit est un objet d'assistance sans régime pour être utilisé.
- 3. Le produit est un objet d'assistance sans régime pour être utilisé.

#### Spécifications

Alimentation : 5V DC  
Capacité de la batterie : 2000mAh  
Tension de sortie : 5V DC  
Courant de sortie : 2A  
Protocole de charge : QC5.5, PD

#### Conseils d'utilisation

1. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et les précautions de sécurité.

2. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et les précautions de sécurité.

3. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et les précautions de sécurité.

#### Conseils d'utilisation

1. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et les précautions de sécurité.

2. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et les précautions de sécurité.

3. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et les précautions de sécurité.

**FCV Warning**  
This equipment may be used with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to other licensed operations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not properly installed and used, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following suggestions:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radio exposure limits set forth for unlicensed radio frequency equipment. The equipment is designed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and user.