



LABEL AND LOCATION

Wireless Charging Power Bar with Case
VPR: 800V (L-N) TYPE 3 SPD
CONFORMS TO UL STD. 1363 and 1449

MODEL: LTS-20A-2
UGS: 152-2523-2
VPR: 800V (L-N) PARASURTENSEUR DE TYPE 3
CONFORME AUX NORMES UL 1363 ET 1449

VALEURS NOMINALES: 15 A, 125 V CA, 60 Hz, 1 875 W
SORTIE CLASSE 2: 5 V CC, 3,4 A
HOMOLOGUÉ CSA C22.2 N° 308 ET 269.3

MODEL: LTS-20A-2
SKU: 152-2523-2
RATING: 15 A, 125 V AC, 60 Hz, 1875 W
CERTIFIED TO CSA STD.C22.2#308 and 269.3
Wireless charger output: Max 15 W

Class 2 O/P: 5 V DC 3.4 A
FCC ID: 2AMQ8-W-022
IC: 23878-W022
HVIN: V1.0

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, USE ONLY INDOORS. RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT PLUG INTO ANOTHER RELOCATABLE POWER TAP OR AN EXTENSION CORD. USE ONLY IN DRY LOCATION.

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, UTILISER À L'INTÉRIEUR SEULEMENT. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS BRANCHER DANS UN AUTRE BLOC MULTIPRISE OU UNE RALLONGE. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SEC.

VI ETL Intertek 3165047

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

Material: tagboard

Glue: adhesive sticker

Front color: black

Label color: Matt silver

(Size: L: 6.0cm x W: 3.0cm)

