

深圳市艾特诺通讯设备有限公司
SHENZHEN ATN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVL

客 户：
CUSTOMER: _____

客 户 项 目：
CUSTOMER PRJ: TW2306-L

客 户 料 号：
CUSTOMER P/N: LPDTW2306-H001

本 厂 料 号：
OUR MODEL P/N: 58008-0-1-A0

规 格：
SPECIFICATIONS: 2.4G 蓝牙天线

样 品 数：
Q' TY: 1 PCS

日 期：
DATE: 2024.08.05

深圳市艾特诺通讯设备有限公司 A T N			客 户 CUSTOMER		
制作 make	审核 examine	核准 Approver	结构 Structure	电子 Electronics	核准 Approver

地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路美生创谷科技园夏谷 504-505 室

Address: 504-505, XiaGu, Wonderful life creative valley, Xinan, Baoan, ShenZhen.

Tel（电话）：0755-29308863

Fax（传真）：0755-29308861

目录 Contents

封面 Cover		1
目录 contents		2
1、测试设备 Test Equipment&Conditions		3
2、产品规格 Product Specification		4
3、匹配电路 Matching circuit		4
4、测试数据报告 Test Data Report		4
5、装配要求 Assembly requirements		5
6、工程图纸 Product Drawing		5
7、样品尺寸检测报告 Size test report		6
8、盐雾测试报告 Salt spray test report		7
9、包装信息 Packaging Information		8
10、环保资料 Environmental information		9

发行/变更记录

日期	变更原因	内容	版本	备注
2024-04-15	初版发行	初版发行	A0	
2024-06-03	天线调整	更改图纸、性能	A1	



艾特诺通讯

深圳市艾特诺通讯设备有限公司

SHENZHEN ATN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

1、测试设备 Test Equipment&Conditions


1.1 网络分析仪 (Network Analyzers)

Agilent Technologies E5071B

1.2 综合测试仪 (Communications Test Set)

CMW500

1.3 3D 暗室测试系统 (3D Chamber Test System)



2、产品规格 Product Specification

2.1、Material&Mechanical Characteristics


材质 Material	FPC
尺寸 Dimension	13.9*7.8mm

2.2、储存条件 Storage conditions

储存温度 Storage Temperature	22℃±5℃
相对湿度 relative humidity	35-65%
储存期限 Storage life	360 天

3、匹配电路 Matching circuit

匹配电路 (L)




Element	Value
E1(0201)	NC
E2(0201)	0Ω
E3(0201)	NC

4 、测试数据报告 Test Data Report

4.1 S11 Parameter

S11 Parameter(L)




4.2 增益和效率 Gain & Efficiency

Gain & Efficiency(L)

Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)
2400	21.75	-6.63	-3.38
2410	21.71	-6.63	-3.39
2420	20.78	-6.82	-3.76
2430	20.57	-6.87	-3.76
2440	19.75	-7.04	-3.75
2450	20.19	-6.95	-3.89
2460	19.26	-7.15	-3.85
2470	18.91	-7.23	-3.54
2480	17.16	-7.65	-3.9

4.3 方向图 Radiation pattern




4.4 OTA 测试数据 OTA Test Data

band	channel	TRP (dBm)	TIS (dBm)
Bluetooth BR (L)	0	5.8	-89.6
	39	5.6	-88.7
	78	5.9	-89.1

5、装配要求 Assembly requirements

1	无特殊要求
---	-------

6、工程图纸 Product Drawing





艾特诺通讯

深圳市艾特诺通讯设备有限公司

SHENZHEN ATN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

7、样品尺寸检测报告 Size test report

尺寸检验报告 Dimension test report

项目 project: TW2306 (耳机)			品名 Product Name: FPC 天线					
类别 category: FPC			数量 Quantity: 5 个			日期 Date: 2024.06.03		
检验依据标准: Inspection basis and standard			☒ 工程图纸 Engineering drawings ☐ 标准样板 Standard template ☐ 其它 Other _____					
测量设备 measuring equipment			卡尺 Vernier caliper					
检验项目 Inspection items			样品测验值 test value					判定 determine
			1	2	3	4	5	
尺寸检验 Dimensional inspection	L	0.13±0.03	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	OK
	L	13.9±0.15	13.98	14.0	13.96	13.94	13.98	OK
	L	7.8±0.15	7.88	7.86	7.84	7.86	7.90	OK
		/						



8、盐雾测试报告 Salt spray test report



项目 project	TW2306（耳机）	类别 category	FPC
试验情况 Test information	试验数量 Number of tests: 5 PCS		
	基材 base material: 电解铜	镀层 Gold plating: 镀金 1U"	
试验条件 Test conditions	盐溶液: 5%	PH:7.0	
	箱内温度 Box temperature: 35℃	相对湿度 relative humidity: 5%	
	喷雾方式: ■ 连续 □ 间歇	压缩空气压力: 1kg/cm²	
	盐雾沉降率:	雾液收集 Mist collection: PH7.0nac	
	试验周期: __1__个循环	喷雾时间 Spray time: 48 h	
试验结果 test result	试验后的外观: 外观完整无损，无明显变化。 Appearance after test: the appearance is intact without obvious change		
	镀层: 无剥落、无锈蚀 Coating: no peeling and corrosion		
	表面喷涂、丝印: 无脱落、无气泡。 Surface spraying and silk screen printing: no falling off and bubble		
试验判定 Test judgment	OK		
说明: 1、盐雾试验作业标准依照中华人民共和国国家标准 GB/T2423.17-2008 执行 1. The operation standard of salt spray test shall be in accordance with the national standard of the people's Republic of China GB / t2423 17-2008 implementation 2、试件结果判定标准依照中华人民共和国国家标准 GB/T6461-02 执行 2. The judgment standard of test piece results shall be in accordance with the national standard of the people's Republic of China GB / t6461-02			

9、包装信息 Manner of packing

深圳市艾特诺通讯设备有限公司

SHENZHEN ATN COMMUNICATION EQUIPMENT CO.LTD

产品包装 Product packaging

版本 edition: : V1.0	页码 Page: 1/1
1. 离型纸隔层摆放保护天线 Barrier paper protection products	2. 密封袋封装效果 Sealing bag packaging effect
	
3. 纸箱封箱效果 (贴出货标签和 ROHS 标签) Carton sealing effect	
	

10、环保资料 Environmental information

材料	项目	检测机构	报告编号	报告日期
铜箔	RoHS	SGS	SHAEC24000428806	2024/1/12
	HF	SGS	SHAEC24000428806	2024/1/12
	REACH	SGS	SHAEC24000428808	2024/1/12
油墨	RoHS	SGS	ETR23701480	2023/7/13
	HF	SGS	ETR23701481	2023/7/13
	REACH	SGS	ETR23202417	2024/1/17
3M 背胶	RoHS	SGS	SHAEC23021627701	2023/12/27
	HF	SGS	SHAEC23021627703	2023/12/27
	REACH	SGS	CANEC24006898001	2024/4/16
镀金	RoHS	CTI	A2240158803101001E	2024/3/30
	HF	CTI	A2240158803101002E	2024/3/30
	REACH	CTI	A2240158803102001E	2024/4/7