

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
变更内容															
版本															
日期															
变更者															
/															
/															
A															
B															
C															
D															
E															
F															
G															
H															
I															
J															

技术要求：
1. 尺寸：展开600*75mm， 折后60*75mm
2. 材质：105g铜版纸
3. 颜色：四色印刷
4. 工艺：手工烫9折页
5. 环保要求：所有材料及工艺需满足欧盟REACH和RoHS指令要求

原材料			PC, 松岩白色			指定公差等级			制图		物料编码:		单位 比例 图框													
测试项			测试要求			测试项			测试要求			等级		日期		日期		日期								
RoHS检测			☐			低温存储 (-40°C)			☐			尺寸			A			B			C					
☒	球压试验 (125°C / 70°C)		☐			冷态冲击 (-40~70°C)			☐			0.1 ≤ 3			±0.05			±0.10			±0.15					
☐	灼热丝试验 (850°C / 650°C)		☐			百格测试			☐			3.0 ≤ 6			±0.10			±0.15			±0.20					
☐	UV老化测试 (2h / 4h)		☐			RCA试验 (100圈 / 150圈...)			☐			16.0 ≤ 16			±0.15			±0.25			±0.35					
☐	冰醋酸测试 (3min / 5min)		☐			铅笔硬度测试 (3H / 4H...)			☐			16.0 ≤ 30			±0.20			±0.30			±0.45					
☐	盐雾试验 (24 / 36 / 48h...)		☐			酒精耐摩擦测试			☐			120.0 ≤ 120			±0.25			±0.35			±0.50					
☐	高温存储 (70°C)		☐			锦鲤 / 丝印附着测试			☐			120.0 ≤ 315			±0.30			±0.50			±0.80					
☐			☐						☐			0.1 ≤ 10			± 0.5°			50.0 ≤ 120			± 0.5°					
☐			☐						☐			10.0 ≤ 50			± 0.3°			120.0 ≤ 400			± 0.15°					
																	物料名称:					T6-120M 快速指南				
																										