



深圳市南斗星科技有限公司

SHENZHEN SOUTH STAR TECHNOLOGY CO.,LTD

承认书

APPROVAL SHEET

样品封订

客户名称 Customer Name 多酷

产品型号 Product Model WR3600E

客户料号 Customer P/N

规格描述 Specifications 内置天线, 5G-2, 1.37 黑色 L=50mm

南斗星料号 Southstar P/N 3. N101. 1646

制作日期 Production date 2024. 10. 11

制作版本 Revision 1. 0

南斗星 (Southstar)

编制 (FICTION)

品质 (DQE)

研发 (R&D)

客户 (Customer)

采 购 (PUR)

品质 (QC)

研发 (R&D)

制造厂商：深圳市南斗星科技有限公司

办公地址：深圳市宝安区福海街道新和社区宝安大道 6099 号星港同创汇天枢座 803

制造地址：广东省东莞市虎门镇赤岗南坊一路 3 号

电 话：0755-27474071 0769-88086190

网 址：www.southstar-tech.com



深圳市南斗星科技有限公司

SHENZHEN SOUTH STAR TECHNOLOGY CO.,LTD

承认书变更履历



深圳市南斗星科技有限公司

SHENZHEN SOUTH STAR TECHNOLOGY CO.,LTD

目 录

Index

一、封面 (Cover)	1
二、版本记录 (Colophon)	2
三、目录 (Index)	3
四、基本参数 (The basic parameters)	4
五、工程图纸 (Product Drawing)	5
六、测试设备 (Test Equipment & Conditions)	6
七、测试报告 (Test Report)	7-8
八、天线装配图片 (Antenna assembly picture)	9
九、包装方式 (Packing method)	10



深圳市南斗星科技有限公司

SHENZHEN SOUTH STAR TECHNOLOGY CO.,LTD

基本参数 (The basic parameters) :

A. 电性能 Electrical Characteristics	
Frequency 频率	5150MHz~5850MHz
VSWR 电压驻波比	≤2
Efficiency 效率	74.44%@5500MHz
Impedance 阻抗	50Ω
Polarization 极化	Linear
Gain 增益	6.59dBi@5500MHz
Note 备注:	
B. 材料&物理性能 Material & Mechanical Characteristics	
射频材料 Material of Radiator	内置
射频线类型 Cable Type	1.37mm 黑色
接头类型 Connector Type	一代
C. 环境 Environmental	
工作温度 Operation Temperature	-30°C ~ +65°C
存放温度 Storage Temperature	-40°C ~ +70°C

1	2	3	4	5	6	7	8	
					版本	描述	日期	备注
					△	新发文	2024-10-10	
					▲			
					A			
					B			
					C			
					D			

C 技术要求:

- 标注“**”尺寸为重点管控尺寸, 标注“CpK”尺寸需做制程能力分析;
- 未标注公差依照图纸未注公差表;
- 电性符合规格书要求;
- 所有部件需符合RoHS2.0、REACH要求。

未注公差表		项 目		WRS3600E	结 构	霍雄兵	2024-10-10
品 名	射 频	料 号	审 核				
5G-2 天线	蒋帅	3.N101.1646	梅海金				
FR4 黑色	蒋帅						
1	1						
料号	品名	规格描述	数 量	备 注	单 位	mm	版 本
1	2	3	4	5	6	7	A

测试设备 (Test Equipment & Conditions) :



1. 网络分析仪 Network Analyzers:

Keysight E5071C


2. 综合测试仪 Comprehensive tester:

CMW500 、 MT8000A、 MT8862A

3. 3D 暗室测试系统 3D Chamber Test System:



H 面: XOY 轴;
E1 面: XOZ 轴;
E2 面: YOZ 轴;






深圳市南斗星科技有限公司

SHENZHEN SOUTH STAR TECHNOLOGY CO.,LTD



天线阻抗(Antenna Impedance) : S11




效率&增益(Efficiency & Gain) :

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
5150	76.03	5.98
5200	79.49	6.31
5250	78.68	6.57
5300	79.08	6.75
5350	79.53	6.8
5400	79.22	6.83
5450	78.73	6.88
5500	74.44	6.59
5550	74.91	6.7
5600	77.16	6.75
5650	73.05	6.36
5700	72.46	6.24
5750	73.18	6.28
5800	75.54	6.15
5850	79.3	6.21


5500.000MHz



5500.000MHz E1




5500.000MHz E2





深圳市南斗星科技有限公司
SHENZHEN SOUTH STAR TECHNOLOGY CO.,LTD


天线装配图片 (Antenna assembly picture) :








成品名称 : WR3600E 天线	版本: A
	客户: 多酷


一：成品天线



二：装袋，每PE袋装100PCS产品。



三：装箱(以实际包装为准)。

四：封箱，外箱贴我司生产标签
(外贴RoHS、无铅等标识)。