

粘贴位置



贴纸



此SN编码随单个产品的生产时间和流水号进行变更
字体：汉仪旗黑-55S
大小：3pt
具体规范参考文件（绿联产品SN编码规则）

工 艺 说 明

材质：50#哑白PET 哑纹背胶 过防刮花哑膜
印刷：底色：K100 字：K40
高低温测试：高温65 ° 低温-40 °

菲林尺寸公差要求
(详细要求参考品质文件)

单位：mm

| 菲林?? | ≤10 | > 10-20 | > 20-50 | > 50-100 | > 100 |
|------|------|---------|---------|----------|-------|
| 菲林公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 |
| 大小 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 |
| 偏移 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 |
| 倾斜 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

深圳市绿联科技股份有限公司

| 型 号 | SKU | 版本号 | 责任人 | 核准人 | 制表日期 |
|----------------------|--|-----|-----|-----|------------|
| K552 | 75163 | A2 | 李宏雨 | 梁焯豪 | 2025/07/07 |
| 变更描述 | A0：初版制定。 A1：SN码位置增加白色框 A2：根据安规要求更新认证号 A3： | | | | |
| 环保要求 | 参考绿联最新《WI-WI-QE-179 有害物质管理标准》 | | | | |
| 特别提醒：此绝密文件谢绝传播，违者必究！ | | | | | |