

备注

1. 材质: 80G 哑粉纸
2. 印刷颜色: 1C
3. 成型尺寸: 70x70 mm
4. 展开尺寸: 420x140 mm
5. 尺寸公差: ± 1 mm
6. 印刷偏位: $<= 0.5$ mm
7. 套印偏位: $<= 0.35$ mm
8. 成型工艺: 风琴折
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH
10. 印刷油墨 (成品) 矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%; MOAH (1-7芳香环) 小于0.1%; MOAH (3-7芳香环) 小于0.0001%

SELECT		V						SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司			
Dim	TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL		
0~6	0.05	0.05	0.10							0.20		
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00			0.20	SHEET	
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00		0.25	1/1	物料名称: 说明书
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT	mm	产品名称
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50			料号
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80	0.80		项目工程师
DRAFT TOLERANCE		±0.20		CRITICAL DIM. MAPLE		*		⊕		充电器		核准
										李丹		兰欣

裁切线	_____	辅助线	_____
压痕线	_____	牙 刀	_____
V槽线	_____	画 线	_____
半穿刀	_____		

无线充电器

备注

1. 材质: 80g白牛皮纸
2. 表面处理: /
3. 印刷颜色: 1C
4. 成型尺寸: 60x80mm
5. 展开尺寸: 540x80mm
6. 尺寸公差: ± 0.5 mm
7. 印刷偏位: $<=0.5$ mm
8. 套印偏位: $<=0.35$ mm
9. 成型工艺: 风琴折
10. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH
11. 印刷油墨 (成品) 矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%; MOAH (1-7芳香环) 小于0.1%; MOAH (3-7芳香环) 小于0.0001%

SELECT		V						SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司				
Dim	TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL			
0~6	0.05	0.05	0.10							0.20			
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00			0.20	SHEET		
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00		0.25	1/1		
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00		0.30	UNIT		
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00		0.50	mm	产品名称	
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00		0.80	⊕	料号	
DRAFT TOLERANCE			CRITICAL DIM. MARK				*					/	何艳芳