

SPECIFICATION

SHEET FOR APPROVAL

(Revision: R: A0)

	CUSTOMER(客户名称)	
	CS P/N(客户机种)	7.8UH
	Antenna type(天线类型)	MPP module coil
	FREQUENCY(频率)	
	ZTX NO.(物料编号)	1.22.00660
	DATE(日期)	2023-12-04

CUSTOMER			
QA	ME	RF	MANAGER
CHECKED	CHECKED	CHECKED	CHECKED

Remark(备注):

Sign(客户确认签字盖章):

MANAGER	MANAGER	ME	RF	LISTER
CHECKED	CHECKED	CHECKED	CHECKED	
		刘黎平	梁文耀	

ZTX 中天迅

Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd

地址: No.34 Shilong Avenue, Shiyan Town, Baoan District, Shenzhen (Tengda Industrial Park)

邮编: 518000

电话: 0755-27588320

传真: 0755-27588045

<http://www.chinaztx.com>

ZTX 中天迅 产品规格书 Product Specification			编号/Code	/
			版本/Ver.	A0
			页数/Page	2/4
客户编号 Customer Code	/	品 名 Product Name	Wireless charging coil	
产品规格 Specification	1.22.00660	绕线方向 Winding Direction	CCW	
文件发行记录 Document issue record				
版本/Ver.	变更内容 Modify Desc.		发行日期 Issue Date	
A0	首发行		2023/12/4	
深圳市中天迅通信科技股份有限公司 SHENZHEN ZTX COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD		产品种类 Prodct Type		无线充线圈 Wireless Charging coil
		版 本 Ver.		A0

ZTX 中天迅 产品规格书 Product Specification				编号/Code		/			
				版本/Ver.		A0			
				页数/Page		3/4			
客户编号 Customer Code		/		品 名 Product Name		Wireless charging coil			
产品规格 Specification		1.22.00660		绕线方向 Winding Direction		CCW			
一. 绕线参数 Winding Specification:									
线圈绕线方式 Wdg Type		出线 Wire		线径Wire OD				圈数 Turns	层数 Layer
CCW		1	2	0.08 enamelled wire				11	1
二. 电性规格Electrical Specifications:									
序号/NO.	性能 Properties	测试条件 Test conditions	数值Value	Unit 单位	TOL 公差	测试仪器 Tester			
1	LS	100KHZ/1V	7.8	μH	10%	TH2830			
2	DCR	@25°C	65	mΩ	max	TH2516			
3	Q值	100KHZ/1V	80		Min	TH2830			
三. 物料清单Material list									
NO.	Material			Spec.					
1	Enamelled twisted wire			0.08					
2	Ferrite double slot hard disk			43.5					
3	Ferrite hard magnetic disc			15					
4	Rubber backing			Ordinary double-sided back tape single-hand tear 42*0.05					
深圳市中天迅通信技术股份有限公司				产品种类 Product type		无线充线圈 Wireless Charging coil			
SHENZHEN ZTX COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD				版 本 Ver.		A0			

编号/Code	/
版本/Ver.	A0
页数/Page	4/4

RP 深圳市中天迅通信科技股份有限公司 SHENZHEN ZHONGTIAN XUN Communication Technology Co., Ltd 包装规范																																																																	
产品型号		产品名称		上工序名称		版本	工序序号/名称		岗位编号	文件编号																																																							
LDS		7.7无线充电圈		外观		A1	包装		P01	ZTX-QD-WI-ASSY-665																																																							
物料明细表 (物料明细参照ERP系统为准) <table><tr><th>NO</th><th>物料编号</th><th>物料名称</th><th>材质/规格</th><th>用量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>415000A11021</td><td>珍珠棉</td><td>350*250*60mm 25格珍珠棉+上盖5mm纸板5mm</td><td>1/400</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>400000A11000</td><td>外箱</td><td>350*250*190MM K415K</td><td>1/800</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>4140000000040</td><td>拉伸膜</td><td>宽10CM</td><td>不限量</td><td>卷</td></tr></table> 治工具明细表 <table><tr><th>NO</th><th>设备/工具编号</th><th>设备/工具名称</th><th>设备/工具规格</th><th>用量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 环境要求 1.组测车间温度管控为15℃-28℃；湿度为：35%-70%。 2.检验区域工作台面光照度要求：800Lux-1200Lux。 3.作业区域工作台面光照度要求：400Lux-800Lux。 步骤1：每盘装16pcs，共400pcs；装入箱内的成品引线统一朝一侧摆放，避免封装过程中对引线造成伤害。 中间隔一层珍珠棉片 步骤2：每两盘为一箱（800pcs）整齐摆放，等待封装。 步骤3：最上层用珍珠棉片封盖，并用拉伸膜缠绕封盒，放入纸箱中进行封装。 物料标签 ROHS标签 月份标签 步骤4：填写物料标签贴于右上角，RoHS标签、月份标签贴于外标签旁。尾数箱贴尾数标签。 版本 修订内容 修订日期 修订人 版本 A1 新发行 向恒峰 生产评审 李大喜 品质审核 邓孝华 工程批准 工程批准 邓孝华 邓孝华 操作注意事项 1) 作业人员需佩戴手套或手套作业，禁止裸手作业； 2) 作业过程产品需轻拿轻放，防止产品表面划痕、损伤； 3) 在包装环节或库内，物料与内箱（或包装袋）的标签信息必须进行对比核对； 4) 不允许在非正常包装环节进行粘贴、更换标签、留存标签； 5) 同一时间在同一工位只能同时放置和操作同一编码、同一批次物料，不可混料，如有异常，及时上报当班班长。 深圳市中天迅通信科技股份有限公司 SHENZHEN ZHONGTIAN XUN COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD 产品种类 Product type 无线充电线圈 Wireless Charging coil 版本 Ver. A0 版本：A1 共3页；第3页												NO	物料编号	物料名称	材质/规格	用量	单位	1	415000A11021	珍珠棉	350*250*60mm 25格珍珠棉+上盖5mm纸板5mm	1/400	套	2	400000A11000	外箱	350*250*190MM K415K	1/800	个	3	4140000000040	拉伸膜	宽10CM	不限量	卷	NO	设备/工具编号	设备/工具名称	设备/工具规格	用量	单位	1						2						3						4					
NO	物料编号	物料名称	材质/规格	用量	单位																																																												
1	415000A11021	珍珠棉	350*250*60mm 25格珍珠棉+上盖5mm纸板5mm	1/400	套																																																												
2	400000A11000	外箱	350*250*190MM K415K	1/800	个																																																												
3	4140000000040	拉伸膜	宽10CM	不限量	卷																																																												
NO	设备/工具编号	设备/工具名称	设备/工具规格	用量	单位																																																												
1																																																																	
2																																																																	
3																																																																	
4																																																																	