

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户:

CUSTOMER: 深圳市麦能科技有限公司

客户料号: 56653

CUST P/N: _____

产品型号: J-MNW25C-L25

DESC: _____

日期: 20230504

DATE: _____

版本:

VERSION: A.0

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
杨茂新	刘惜姜	罗杰	

东莞市吉欧电子科技有限公司

DONGGUAN JIOU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO,LTD

公司地址: 东莞市石碣镇新发工业区

[TEL:0769-83067050](tel:0769-83067050)

[E-mail: lybofmana@163.com](mailto:lybofmana@163.com)

版本变更履历

Version Change History

产品型号 DESC	J-MNW25C-L25	版本 REV:A.1	客户 CUST 客户料号 CUST P/N	麦能 56653
--------------	--------------	---------------	-----------------------------	-------------

一、尺寸 DIMENSION(MM)

	A	8±0.5
	B	25±0.5
	C	20±1
	D	14±0.5
	E	3±1
	F	25±2
	G	2.4±0.1

注: 1.线圈背面贴双面胶

2.隔磁片采用 25*2.4*8.0

3.G 值不包含双面胶离型纸厚度

二、绕线参数 Winding Specification:

线材 Wire	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
丝包线 0.08*24P	12TS	反绕

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY :65±20%

项目 TIEM	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND	7.2UH±10%	100 KHZ/1.0V	LCZ METER 1062B
DCR	120mΩ Max		LCZ METER 1062B

拟制	PREPARED BY	审核	CHECKED BY	日期	DATE
杨茂新		刘惜姜		20230424	

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户:

CUSTOMER: 深圳市麦能科技有限公司

客户料号: 56508

CUST P/N:

产品型号: J-MN56508-L52

DESC:

日期: 20230424

DATE:

版本:

VERSION: A.0

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
杨茂新	刘惜姜	罗杰	

东莞市吉欧电子科技有限公司

DONGGUAN JIOU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO,LTD

公司地址: 东莞市石碣镇新发工业区

TEL:0769-83067050

E-mail: lybofmana@163.com


版本变更履历

Version Change History

SPECIFICATION

产品型号 DESC	J-MN56508-L52	版本 REV:A.O	客户 CUST	麦能
			客户料号 CUST P/N	56508

一、 尺寸 DIMENSION(MM)




A	B	C	D	E	F	G
10±2 REF	3±1.5	52±2	20.5±0.5	37±1.0	5.3±0.5	19.5±0.5
H	I	J	K,L			
43.5+0.5/-1	0.7±0.1	0.8±0.1	1.8MAX			

注:

1. I 尺寸不含进线和 8mm 高温胶带; K,L 不含离型纸
2. 大磁片 43.5*5*0.8 双槽 小磁片 19.5*0.8 无孔无槽
3. 线圈引线处贴 8MM 高温胶带, 缠绕 1.5~2 圈

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

线材 Wire	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
热风绞线 0.08*48	10TS	反绕

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^\circ\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY : $65 \pm 20\%$

项目 TIEM	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND	$6.9\mu\text{H} \pm 10\%$	100 KHZ/1.0V	LCRMETRTH2830N
DCR	90 Max		PH2511S
Q	$Q \geq 30$	100 KHZ/1.0V	LCRMETRTH2830N

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	日期 DATE
杨茂新	刘惜姜	20230424