



料号: 7202507908

31.7mm

8.8mm



文字转曲线 (供应商来料效果图)


69.7*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm

备注:

- 1) S/N码由工厂用35*7mm空白标贴 (7210500061) 打印, 贴于锡标指定位置;
MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上, MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成, 文本打印成:
XX-XX-XX-XX-XX-XX.
- 2) SSID编码规则以软件为准。
- 3) 图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

二维码制: QR CODE;
二维码尺寸: 10*10 mm; 误差要求正负1MM;
二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”, 其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及 Wireless Password/PIN一维码内容对应; 对于双频及三频产品, 打印2.4G Wi-Fi的二维码

卷装供货
跳距: 3mm
边距: 3mm



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer AX10(US)_1.0_产品规格标贴	logo	
版本	A4	颜色	底色 黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	小叉-260	其它	
机型版本号	Archer AX10(US)_1.0	审	结构工程师
设计	罗微	核	硬件工程师
完成日期	2022-4-11	核	产品工程师
记录与上一版的区别	更新公司名和地址, 更新书本符号,更新	核	平面负责人

FCC ID和IC ID, 添加UK(A, R-NZ, BY

logo