

深圳市瑞通千业科技有限公司
Shenzhen Ruitong thousand industry technology Co., LTD

客户/Ciient	东莞市卓熠创兴电子有限公司
名称/TYPE	Q12-MPP 无线充发射线圈
产品型号	
Model NO	G42.5*0.4 单槽无孔正背胶反黑膜线长 48MM/6.3UH
产品编号	Part numbering systey WZ-2434/05A5
客户料号	Cient p/NO
工程编号	
Enginrer NO	
日期/Date	2024 年 12 月 28 日

本公司工程部/For Enginrer Departner Only	
修改内容/Rvised Cintent	认可日期/APProved Date

编制/Prepared	审核/Checked	认可/Approved
万纪美	万纪美	刘成昭

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer 卢加兵	认可/QC APProved 吴静	认可日期/APProved 2024/11/29

深圳市瑞通干业科技有限公司

一、线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	N1	2UEW-B-0.08*24P*2	11TS	CCW	
2					

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.12 L0A(线圈+磁片)=6.3uH±5%

1.2 Q 值=35MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 60mΩ MAX


1.4 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument): L:创达 1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers

3.材料清单


N O	项目	材料
1	WIRE	φ 0.08*24P*2UEW-
2	FERRITE	42.5*5*0.4 L 型双槽 有孔铁氧体硬磁正背胶反黑膜
3	GLUE	水性白胶
4	SOLDER	HQ-996/JS-996
5	Tin	千岛纯锡
6	High temperature adhesive	5MM 高温胶带
7		
8		

三. 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



单位: MM

四. 外形图/OUTSIDE DIAGRA



注: 线圈出线位置缠绕 5MM (ref) 高温胶纸, 磁片背面贴双面背胶。


标准	A	B	C	D	E	F	G	
STD	42.5±0.5	39±0.5	20.5±0.3	无孔	48±2	3±1	1.4max	

单位: MM

深圳市瑞通干业科技有限公司

五. 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1750 Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特殊要求可定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.

六、贮存和使用条件 Storage and Use condition

6.1 贮存条件 Storage condition

6.1.1 建议贮存条件：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 70% (Max.)

Recommended keeping conditions: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, 70%RH (Max.)

6.1.2 贮存期限：自生产之日起六个月内

Storage life : Within the limits of six months from being produced.

6.2 使用条件 Use condition

使用条件限制：温度 $=-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 90\%$

Use condition limit: $T=-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} \leq 90\%$.