

Herdio®

WATERPROOF INDOOR/OUTDOOR SPEAKERS



Model:	Speaker Size:	Color
HOS-401	4 inch	White/Black
HOS-501	5 inch	White/Black
HOS-601	6 inch	White/Black



OWNER'S MANUAL www.Herditech.com

FCC Requirement :

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to a radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

INDOOR/OUTDOOR WEATHERPROOF LOUDSPEAKERS

Package Content




Speakers Installation

These indoor/outdoor weatherproof loudspeakers are manufactured to resist a variety of weather conditions. Snow, rain and sun (not to be submerged under water) For durability / longevity we do recommend removing the speakers from the brackets and placing inside during extended extreme temperatures over 120 degrees and below - 0 degrees. The most ideal place to install these speakers is under the overhangs as they provide the best protection. Like all speakers, they sound the best when placed no more than eight feet apart from each other, and slightly higher than ear level. When choosing the location of the power source, the powered speaker should be placed near the power source. The passive speaker could be placed further away and should be connected to the powered speaker.



www.Herditech.com

2
English





WIRING

When connecting the speakers, it is very important to observe the correct polarity. This means that the wire attached to the (+) red, or positive terminals on one component must be attached to the (+) red, or positive terminal on the corresponding component speaker output terminals. Similarly, the (-) Black, Negative or ground terminals must connect to the respective (-) Black, Negative or ground terminals. This is easy to do by locating the color stripes that appears on the included speaker wire. If longer wire run is needed use 16 gauge weatherproof wire up to 50 feet.

Placing Speakers


If your application requires the speaker to be mounted, please follow these directions. Using the appropriate screws (not included) mount the bracket. Attach the speakers to the brackets using the large plastic knobs supplied.



Mounting

To install the bracket on the speaker, screw the bracket knobs into the cabinet. Point the speaker toward the listening area. Check the direction of the speaker has been determined tighten the bracket knobs securely. When you slide the speakers down to increase longevity and prevent from the weather elements.

Method of Use



Initial Set-Up



Turn ON iPhone, Android, or Other Bluetooth Device Open the Blue Tooth Function Search Blue Tooth Device: HERDIO Touch device "Bluetooth" for automatic connection Play Music via Android and or iTunes Control Volume via Bluetooth Device and Enjoy.

www.Herditech.com

3
English

SPECIFICATIONS

PART NUMBER:	HOS-401	HOS-501	HOS-601
BLUETOOTH VERSION	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
AUDIO INPUTS	Bluetooth Device	Bluetooth Device	Bluetooth Device
POWER OUTPUTS	2x 100W MAX POWER	2x 100W MAX POWER	2x 100W MAX POWER
AUDIO POWER	AC100-240V or DC 12V	AC100-240V or DC 12V	AC100-240V or DC 12V
WOOFR	6" Injection Molded PP Cone Remy Polyester Fiber Tweeter	5.25" Injection Molded PP Cone Remy Polyester Fiber Tweeter	6.5" Injection Molded PP Cone Remy Polyester Fiber Tweeter
TWEETER	1" PET Dome	0" PET Dome	1" PET Dome
COLOR	White/Black	White/Black	White/Black
WARRANTY:	1 Year	1 Year	1 Year

WARRANTY

All Herdio speaker products have 1 year Limited Warranty against defects in materials and workmanship. Proof of purchase must accompany all claims. During the warranty period Herdio will replace any defective part and correct any defect in workmanship without charge for either parts or labor.

The Technical Support Center at HERDIO is Available from Monday to Friday, Excluding Holidays. If you have any questions feel free to send your messages to our below mail box: warranty@herditech.com

1 YEAR WARRANTY EXTENSION PLAN

How would you like to extend the warranty on your product for 1 YEAR? Simply write and post a review of the product online. Then, register your product online at Herditech.com or send an e-mail to warranty@Herditech.com including your name, address, and phone number, as well as a link to the review.

www.Herditech.com

4
English

Herdio®

Wasserdichte Innen / Außen Lautsprecher



Modell Nr	Lautsprecher gröÙe	Farbe
HDS-401	4 Zoll	Schwarz/Weiß
HDS-501	5 Zoll	Schwarz/Weiß
HDS-601	6 Zoll	Schwarz/Weiß



Benutzerhandbuch
www.Herditech.com

Wasserdichte Innen / Außen Lautsprecher


Enthalten:



Installation:

Wasserdichte Innen- / Außenlautsprecher wurden speziell für wasserdichte Lautsprecher entwickelt. Es kann unterschiedliches Wetterbedingungen widerstehen. Zum Beispiel: Regen, Schnee, Sonne. Tauchen Sie jedoch nicht in Wasser, um die Haltbarkeit und Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten. Wir empfehlen: Bei extremen Temperaturen, z. B. wenn die Temperatur 120 Grad oder weniger als 5 Grad überschreitet, entfernen Sie bitte den Lautsprecher vom Ständer und stellen Sie ihn in Innenräumen auf. Der beste Ort, um die Lautsprecher zu installieren, ist unter der Traufe. Weil es den Lautsprecher weitgehend schützen kann. Wie bei anderen Lautsprechern ist der Soundeffekt optimal, wenn der Installationsabstand 8 Fuß nicht überschreitet, und beeinträchtigt das Gehör nicht. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Position der Lautsprecher die Position des Netzteils. Der Hauptlautsprecher sollte in der Nähe der Stromquelle aufgestellt werden. Die Sekundärlautsprecher können etwas weiter entfernt platziert werden, die Sekundärlautsprecher müssen jedoch an die Hauptlautsprecher angeschlossen werden.

Zurück




2
Deutsch



1.DC(IN/POWER)
2.SPEAKER TERMINALS

Beschreibung der Lautsprecherkabel:

Überprüfen Sie beim Anschließen der Lautsprecher die positiven und negativen Pole der Lautsprecher. Das bedeutet, dass ein Ende des Lautsprecherkabels mit dem positiven / roten Kabel des Lautsprecheranschlusses verbunden ist. Das andere Ende muss ebenfalls mit dem positiven Pol des anderen Lautsprecheranschlusses verbunden sein. In ähnlicher Weise ist ein Ende des Lautsprecherkabels mit dem schwarzen Lautsprecheranschlüssen verbunden. Das andere Ende muss ebenfalls mit dem negativen Pol des anderen Lautsprecheranschlusses verbunden sein. Bitte überprüfen Sie die Farbe des Lautsprecherkabels. Sie können die positiven und negativen Pole leicht unterscheiden. Wenn Sie ein längeres Lautsprecherkabel benötigen, verwenden Sie bitte ein 16 oder dickeres wasserdichtes Kabel.




Platzierung der Lautsprecher:


Wenn Sie es in einer Szene verwenden, müssen Sie einen festen Lautsprecher installieren. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte. Bitte wählen Sie die entsprechenden Schrauben aus und bringen Sie die Halterung an (die Schrauben sind nicht im Produktbeutel enthalten). Bitte verwenden Sie die 2 mitgelieferten Lautsprecherknöpfe, um den Lautsprecher am Ständer zu befestigen.

Installationshinweise:

Bitte schrauben Sie den Lautsprecherknopf in die Halterung und den Lautsprecher. Bitte richten Sie die Lautsprecher auf den Hörbereich der Musik. Ziehen Sie nach Bestätigung der Richtung den Lautsprecherknopf fest, um den Lautsprecher zu befestigen. Um das Wetter zu verhindern, können Sie den Lautsprecher nach unten kippen.



Methode der Verwendung



Initiale Einrichtung



Werteeinstellungen:

Schalten Sie Apple, Android oder andere Bluetooth-Geräte ein. Öffnen Sie die Bluetooth-Schnittstelle. Suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Herdio klickt Sie auf Bluetooth, um automatisch eine Verbindung herzustellen. Über die Musiksoftware Android oder Apple können Sie Musik abspielen. Über ein Bluetooth-Gerät können Sie die Lautstärke regeln und Musik genießen.

3
Deutsch

Spezifikationen

Produkttyp	HDS-401	HDS-501	HDS-601
Bluetooth Version	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
Audio Eingänge	Bluetooth-Geräte	Bluetooth-Geräte	Bluetooth-Geräte
Max. Ausgangsleistung	2X 100W	2X 150W	2X 200W
Spannung der Leuchte	AC100-240V w DC 12V	AC100-240V w DC 12V	AC100-240V w DC 12V
Lautsprecher:	4 x 100mm-Midrange (MP) Cone, 8 x 100mm-Midrange (MP) Cone, 8 x 100mm-Midrange (MP) Cone, 8 x 100mm-Midrange (MP) Cone	4 x 100mm-Midrange (MP) Cone, 8 x 100mm-Midrange (MP) Cone, 8 x 100mm-Midrange (MP) Cone, 8 x 100mm-Midrange (MP) Cone	4 x 100mm-Midrange (MP) Cone, 8 x 100mm-Midrange (MP) Cone, 8 x 100mm-Midrange (MP) Cone, 8 x 100mm-Midrange (MP) Cone
Tweeter:	1" PET Dome	1" PET Dome	1" PET Dome
Farbe:	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß
Garantie:	Ein Jahr	Ein Jahr	Ein Jahr

Qualitätssicherung

Für die Material- und Verarbeitungsqualität aller Herdio-Lautsprecher gibt es eine einjährige beschränkte Garantie. Der Kaufnachweis muss bei der Reklamation vorgelegt werden. Während der Garantiezeit ersetzt Herdio die beschädigten Teile kostenlos und repariert die Produkte. Der Kunde braucht keine Lohnkosten zu bezahlen.

1 Jahr Garantieverlängerungsplan

Wie kann ich die Garantiezeit des gekauften Produkts um 1 Jahr verlängern? Sie müssen nur Kommentare zum Produkt online hochladen. Registrieren Sie sich dann auf Herditech.com. Der Inhalt der E-Mail enthält den Namen, die Adresse, die Telefonnummer und den Link zum Produktkommentar.

www.Herditech.com

4
Deutsch

Herdio®

Altoparlante impermeabile
per esterno/interno



Modello del prodotto	Dimensioni dell'altoparlante	Colore
HDS-401	4 Pollici	Bianco/Nero
HDS-501	5 Pollici	Bianco/Nero
HDS-601	6.5 Pollici	Bianco/Nero



Manuale di istruzioni
www.Herditech.com

Haut-parleurs Imperméables à l'Eau Intérieurs/Extérieurs

Elenco del pacco:



Installazione dell'altoparlante:


Quest'altoparlante impermeabile per esterno/interno dispone della progettazione di impermeabilità esclusiva che può resistere in diversi ambienti ad esempio la pioggia, la neve, il sole ecc. Però non può essere immerso in acqua. Per mantenere e proteggere la durata del prodotto, consigliamo che nell'ambiente esterno per esempio oltre a 120 gradi o meno di 0 grado, è meglio prendere l'altoparlante dal supporto e portarlo all'interno. La posizione migliore per installare l'altoparlante è sotto la gronda in modo da proteggere al massimo l'altoparlante. Come gli altri tipi di altoparlante, questi altoparlanti vanno installati con la distanza tra di loro non superiore agli 8 piedi. In questo caso l'effetto sonoro è il migliore e non danneggia l'udito. Quando si sceglie la posizione di installazione, bisogna considerare anche la posizione dell'alimentazione elettrica. L'altoparlante principale va disposto vicino all'alimentazione elettrica mentre il sub-altoparlante può essere messo ai posti maggiormente lontani, a meno che non perda il collegamento con l'altoparlante principale.




1. DC IN (Potere)
2. Terminali altoparlanti

Istruzioni pericavi:

Quando si collega l'altoparlante bisogna assicurare i poli. Vuol dire che quando un lato del cavo viene collegato al terminale positivo/rosso dell'altoparlante, l'altro lato del cavo deve essere collegato al terminale positivo dell'altro altoparlante. Quando un lato del cavo viene collegato al terminale negativo/nero dell'altoparlante, l'altro lato del cavo deve collegato al terminale negativo dell'altro altoparlante. E' facile riconoscere il polo positivo e il polo negativo guardando i colori sul cavo. Se c'è bisogno del cavo maggiormente lungo, si può usare il cavo di numero 16 oppure il cavo impermeabile maggiormente grosso.




2
Italiano




Installazione fissa dell'altoparlante:

Se bisogna installare fissamente l'altoparlante nel suo ambiente d'uso, puoi seguire il processo come sotto. Scegliere le viti adatte per fissare il supporto (nei accessori del prodotto non sono incluse le viti), poi usare le due manopole fornite a fissare l'altoparlante al supporto.

Istruzioni per l'installazione:
Avvitare le manopole nel supporto e nella cassa dell'altoparlante. Orientare l'altoparlante verso l'area di ascolto della musica. Quando la direzione è confermata, avvitare direttamente le manopole per fissare l'altoparlante. Per prevenire l'influenza del tempo, si può fare inclinare verso il basso la faccia dell'altoparlante.



Istruzioni di uso:



Configurazione iniziale



Impostazione predefinita:

Aprire dispositivo di bluetooth di Apple, Android o altri tipi
Aprire l'interfaccia di bluetooth
Cercare dispositivo di bluetooth: Herdio
Clicca il collegamento automatico con bluetooth
Riprodurre la musica attraverso software su Android o Apple. Controllare il volume attraverso il dispositivo di bluetooth e godere la musica.

3
Italiano

Specifiche tecniche

Modello del prodotto	HDS-401	HDS-501	HDS-601
Versione Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
Potenza massima in uscita	2x100W	2x150W	2x200W
Max. Autoconsumo (W)	2x100W	2x150W	2x200W
Tensione di gestione	AC100-240V or DC12V	AC100-240V or DC12V	AC100-240V or DC12V
Altoparlante	4" Injection Molded PP Cone Bass Reflex Sur Round	5.25" Injection Molded PP Cone Bass Reflex Sur Round	6.5" Injection Molded PP Cone Bass Reflex Sur Round
Driver	2 x 10" Driver	2 x 12" Driver	2 x 16" Driver
Colore	Bianco/Nero	Bianco/Nero	Bianco/Nero
Garanzia	Un anno	Un anno	Un anno

Garanzia di qualità

Esiste una garanzia limitata di un anno per imateriale la lavorazione di tutti i prodotti per altoparlanti herdio. La prova di acquisto deve essere fornita al momento del reclamo. Durante il periodo di garanzia, herdio sostituirà le parti danneggiate gratuitamente, riparerà i problemi di fabbricazione del prodotto e il cliente non deve pagare il costo del lavoro.

Piano di estensione della garanzia di 1 anno

come possz prolungare il periodo di garanzia di 1 ann dei prodotti acquistati? Devi solo caricare i commenti sul prodotto online, quindi rgstrti. inviare un'e maila Guarantee@herditech.com, inclusi nome, indirizzo, numero di telefono e link di commento del prodotto .

www.Herditech.com

4
Italiano

Herdio®

Imperméables à l'Eau
Intérieurs/Extérieurs Haut-parleurs



Modelle du produit	Dimension du haut-parleur	Couleur
HOS-401	4 Pouces	Blanc/noir
HOS-501	5 Pouces	Blanc/noir
HOS-601	6,5 Pouces	Blanc/noir



Manuel d'Instructions www.Herditech.com



Haut-parleurs Imperméables à l'Eau Intérieurs/Extérieurs

Liste de collage:



Installation des haut-parleurs:

Avec la spéciale conception imperméable, les haut-parleurs imperméables peuvent résister à différentes conditions météorologiques telles que la pluie, la neige, le soleil, etc. Mais ils ne peuvent pas être trempés dans l'eau. Pour prolonger la durée de vie et améliorer la durabilité de ce produit, il est recommandé de ne pas utiliser ce produit dans les conditions extrêmes, par exemple, lorsque la température est supérieure à 120 °C ou inférieure à 0 °C, retirez les haut-parleurs du support et placez-les à l'intérieur. Il vaut mieux installer les haut-parleurs sous les avant-toits pour assurer une meilleure protection aux haut-parleurs. À l'instar de tous les autres haut-parleurs, lorsque la distance d'installation entre les haut-parleurs ne dépasse pas 3 pieds, l'effet sonore est le meilleur et ne nuit pas à l'audition. En outre, lors de l'installation, faites attention à l'emplacement de la source d'alimentation. Installez le haut-parleur principal dans une position près de la source d'alimentation et le haut-parleur auxiliaire dans une position un peu plus loin. Assurez-vous que le haut-parleur auxiliaire peut se connecter au haut-parleur principal.



Instructions de câblage des haut-parleurs :


Lors de la connexion des haut-parleurs, veuillez confirmer les polarités positive et négative. C'est-à-dire, si une extrémité du câble de haut-parleur est connectée à la polarité positive (ligne rouge du port d'un haut-parleur, l'autre extrémité doit être connectée à la polarité positive d'un autre haut-parleur dans le même temps. De même, si une extrémité du câble de haut-parleur est connectée à la polarité négative (ligne noire du port d'un haut-parleur, l'autre extrémité doit être connectée à la polarité négative d'un autre haut-parleur dans le même temps. Il est facile de distinguer les polarités positive et négative du câble de haut-parleur en fonction de la couleur. Si vous n'avez pas un câble plus long, vous pouvez utiliser un câble imperméable de 16 ou plus épais.

2
Français



Position des haut-parleurs:


Si vous devez installer et fixer les haut-parleurs, veuillez vous référer aux étapes suivantes. Sélectionnez un support de montage à l'aide des vis appropriées (les vis non incluses), puis utilisez deux boutons de haut-parleur fournis pour fixer les haut-parleurs sur le support.



Instructions d'installation :

Vissez le bouton du haut-parleur dans le support et le compartiment de haut-parleur. Orientez la face du haut-parleur vers la zone d'écoute de la musique. Une fois que la direction du haut-parleur est fixée, insérez le haut-parleur en serrant le bouton. Pour éviter l'effet des intempéries, inclinez la face de haut-parleur vers le bas.

Comment utiliser :



Paramètres initiaux :



Paramètres initiaux :
Allumez un appareil Apple, Android ou Bluetooth
Accédez à l'interface de fonctionnalité Bluetooth
Recherchez l'appareil Bluetooth: Herdio
Appuyez sur Bluetooth pour l'auto-connexion
Lancez de la musique via un logiciel de musique
Android ou iOS Contrôlez le volume et profitez de la musique via un appareil Bluetooth

3
Français

Specifications techniques

Modelle du produit	HOS-401	HOS-501	HOS-601
Version Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
Bluetooth audio	Appareils Bluetooth	Appareils Bluetooth	Appareils Bluetooth
Puissance de sortie maximale	2X 100W	2X 150W	2X 200W
Tension de puissance	AC100-240V or DC 12V	AC100-240V or DC 12V	AC100-240V or DC 12V
Haut-parleur	4" Injection Molded PP Cone Bass Pusher Sur-monté	5.25" Injection Molded PP Cone Bass Pusher Sur-monté	6.5" Injection Molded PP Cone Bass Pusher Sur-monté
Tweeter	1" PET Dome	1" PET Dome	1" PET Dome
Couleur :	Blanc/noir	Blanc/noir	Blanc/noir
Garantie:	12 m	12 m	12 m

Garantie de qualité

La garantie limitée d'un an couvre les défauts de matériaux et de fabrication des produits de haut-parleur de Herdio. La preuve d'achat doit être fournie pour demander un service de garantie. Pendant la période de garantie, Herdio remplacera les pièces endommagées et réparera le produit gratuitement si nécessaire, le client n'a pas besoin de payer des frais de main-d'œuvre.

1 Jahr Garantieverlängerungsplan

Comment prolonger la durée de garantie du produit? Il vous suffit de laisser un commentaire sur ce produit. Inscrivez-vous sur Herditech.com ou envoyez un e-mail à warranty@Herditech.com en indiquant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le lien de commentaire du produit.

www.Herditech.com

4
Français

Herdio®

Altavoces impermeables para interiores/exteriores



Modelo del producto	Tamaño del altavoces	Color
HDS-401	4 Pulgada	Blanco/Negro
HDS-501	5 Pulgada	Blanco/Negro
HDS-601	6.5 Pulgada	Blanco/Negro



Manual de Instrucciones www.Herditech.com

ALTAVOCES IMPERMEABLES PARA INTERIORES/EXTERIORES

Lista de paquetes:



Altavoz principal

Altavoz auxiliar

Conector de alimentación de AC para altavoces

Cable de altavoz


Instalación de altavoces:

Estos altavoces impermeables para interiores/exteriores están especialmente diseñados para impermeabilizar y pueden soportar diferentes condiciones climáticas, como lluvia, nieve y sol, pero no pueden sumergirse en el agua. Para mantener la durabilidad y la vida útil del producto, recomendamos que en entornos de temperatura extrema, como cuando la temperatura excede los 120 grados o menos de 0 grados, el altavoz se puede quitar del soporte y colocar en el interior. El mejor lugar para instalar estos altavoces es instalarlos debajo del alero, ya que esto puede brindarles la máxima protección.

Como todos los otros altavoces, cuando la distancia entre los altavoces no es más de 8 pies, el efecto de sonido es óptimo y no dañará la audición. La ubicación de la fuente de alimentación debe tenerse en cuenta al seleccionar la ubicación de colocación de los altavoces. Los altavoces principales se deben colocar cerca de la fuente de alimentación, y los altavoces auxiliares se pueden colocar un poco más lejos, pero los altavoces auxiliares deben poder conectarse a los altavoces principales.




1 DC IN (Poder)
2 Terminal de altavoces



2 Español

Instrucciones de cableado del altavoz:

Al conectar los altavoces, asegúrese de que los polos positivo y negativo de los altavoces. Esto significa si un extremo del cable del está conectado al cable positivo/negativo del puerto del altavoz, y el otro extremo también debe estar conectado al puerto positivo del otro altavoz. Del mismo modo, si un extremo del cable está conectado al cable negativo/negativo del puerto del altavoz, y el otro extremo también debe estar conectado al puerto negativo del otro altavoz. Puede distinguir fácilmente los polos positivo y negativo comprobando el color del cable del altavoz. Si necesita un cable de altavoz más largo, puede usar un cable resistente al agua de 16 o más grueso.




Colocación de ponentes:

Si los altavoces se necesitan instalarse y fijarse, consulte los siguientes pasos. Seleccione el soporte de montaje de tornillo apropiado (los tornillos no están incluidos en los accesorios del producto), y luego use las 2 perlas de altavoz provistas para fijar el altavoz al soporte.

Notas de instalación:

Atornille la perilla del altavoz en el soporte y el gabinete del altavoz. Oñe los altavoces hacia el área de escucha de música. Una vez que se determina la orientación del altavoz, apriete la perilla del altavoz para asegurar el altavoz. Para evitar efectos climáticos, la superficie del altavoz se puede inclinar hacia abajo.



Instrucciones:



Configuración predeterminada:



Configuración predeterminada:

Encienda Apple, Android u otros dispositivos de Bluetooth. Abra la interfaz de la función Bluetooth. Busca dispositivos de Bluetooth: Herdio. Haga clic en Bluetooth para conectarse automáticamente. Reproduce música a través del software de música de Android o Apple. Controle el volumen y disfrute de la música a través del dispositivo Bluetooth.

3
Español

Especificaciones Técnicas

Modelo del producto	HDS-401	HDS-501	HDS-601
Version Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
Entrada de audio	Dispositivos Bluetooth	Dispositivos Bluetooth	Dispositivos Bluetooth
Máxima potencia de salida	2x 100W	2x 150W	2x 200W
Tensión de alimentación	AC100-240V or DC 12V	AC100-240V or DC 12V	AC100-240V or DC 12V
Altavoces:	4" Injection Molded PP Cone Bass/Tweeter (surround)	5.25" Injection Molded PP Cone Bass/Tweeter (surround)	6.5" Injection Molded PP Cone Bass/Tweeter (surround)
Transmisor:	2" PET Dome	1" PET Dome	1" PET Dome
Color:	Blanco/Negro	Blanco/Negro	Blanco/Negro
Garantía	1 año	1 año	1 año

Garantía de Calidad

Sobre los materiales y la mano de obra de todos los productos de electrónica de audio de Herdio, se proporciona la garantía limitada de un año. El cliente se debe presentar un comprobante de compra al hacer un reclamo. Durante el periodo de garantía, Herdio reemplazará las piezas dañadas de forma gratuita, reparará la mano de obra del producto y el cliente no tendrá que pagar los costos de mano de obra.

Plan de Garantía Extendida de 1 año

¿Cómo puede extender el periodo de garantía del producto comprado por 1 año? Solo necesita subir comentarios sobre el producto en línea. Luego regístrese en Herditech.com o envíe un correo electrónico a warranty@Herditech.com, el contenido del correo electrónico incluye nombre, dirección, número de teléfono y enlace de comentario del producto.

www.Herditech.com

4
Español