

1

2

3

4

| | | |
|----|------|----|
| 版次 | 变更内容 | 日期 |
| | | |
| | | |

A



生产日期每单不同，格式MM(月份)/YY（年份），比如06/20


| 包装平面印刷品基本技术要求 | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 一、材质、工艺 | |
| 材质选择 | 合成纸（型号SY00）+雾膜（型号P037）UL代码是FJ04 |
| 粘性要求 | 永久性背胶 |
| 尺寸要求 | 105*40mm |
| 颜色要求 | pantone877C |
| 粘贴物体 | ABS |
| 二、测试要求 | |
| 1. 形状：根据冲切模展开按照上图； | |
| 2. 公差： +/-0.5mm； | |
| 3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确； | |
| 4. 套印准确，细微部无明显虚迹； | |
| 5. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污； | |
| 6. 背面清洁无粘脏污迹； | |
| 7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢； | |
| 8. 应无剪切后的残留渣； | |
| 9. 平整，无异物突出感觉； | |
| 10. 平整，无卷曲现象 | |
| 11. 70度高温下168小时不起翘，不脱落，不起泡； | |
| 12. 通过高温测试后没有浮起，剥落； | |
| 13. 通过酒精测试后没有浮起，剥落； | |
| 三、环保要求 | |
| 零部件环保要求符合yeedi《特定有害物质限制标准》 | |
| 四、存储条件 | |
| 适宜温度：0°C-40°C 适宜湿度：50-60RH | |

注：

- 单位：mm
- 流水号与年周号以物控下单为准！
- 公司确认颜色以封样件为准！
- 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准！

| 位置示意图 |
|-------|
| |

铭牌黏贴位置



| 标记 | 处数 | 分区 | 变更单号 | 签名 | 日期 | 材料 | 见技术要求 | 物料名称 | K960美国地宝 铭牌（融合包） | | |
|------|----|-----|------------|----|----|------------|--------------|------|---------------------|--|--|
| | | | | | | 质量 | 见技术要求 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 第一视角 | 设计 | 王心竺 | 2022/05/26 | | | 比例 | 1:1 | 物料编码 | 451-2122-7400 | | |
| | 审核 | | | | | 版次 | A01 | | | | |
| | 标准 | | | | | 第1页 共1页 | 科沃斯机器人股份有限公司 | | | | |
| | 批准 | | | | | | | | | | |

1

2

3

4

yeedi: 机密图档