


A	1			2			3			4					
	版次	变更内容	日期	注：材料要有UL认证 105mm yeedi yeedi vac 2 pro Floor Cleaning Robot/Robot-nettoyeur de plancher/Robot limpia pisos Model/Modèle/Modelo: YDVN11 Rated Input/Entrée nominale/Entrada clasificada: 20V  1 A Docking Station/Station d'accueil/Estación de carga: CH1822 For use only with yeedi CH1822 docking station, See Instruction Manual for Additional Docking Station. / Para ser utilizado con la estación de acoplamiento yeedi CH1822 exclusivamente, consulte el manual de instrucciones para más información sobre la estación de acoplamiento adicional. / À utiliser uniquement avec la station d'accueil CH1822 de yeedi, Consulter le manuel d'instructions pour une station d'accueil supplémentaire. This Device Complies with DHHS Radiation Rules, 21 CFR Chapter 1 Subchapter J. / Cet appareil est conforme aux règles de radiation du DHHS, 21 CFR chapitre 1, sous-chapitre J. ETL C US Intertek 5019916 CLASS 1 LASER PRODUCT Conforms to UL Std.1017 Certified to CSA Std. C22.2 NO.243 MADE IN CHINA/FAIT EN CHINE/HECHO EN CHINA 40mm 生产日期每单不同，具体参考任务书						包装平面印刷品基本技术要求					
	一、材质、工艺														
材质选择		金利宝强粘50W消银龙（材质型号:KL_TL5MB50）琳得科露膜（材质型号:FR112S-2S） 材质型号：File No.: MH19546, Model No.: FJ-03-2													
粘性要求		永久性背胶													
尺寸要求		105*40mm													
颜色要求		黑色印刷													
粘贴物体		ABS													
二、测试要求															
1. 形状：根据冲切模展开按照上图；															
2. 公差：+/-0.5mm；															
3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确；															
4. 套印准确，细微部无明显虚迹；															
5. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污；															
6. 背面清洁无粘脏污迹；															
7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢；															
8. 应无剪切后的残留渣；															
9. 平整，无异物突出感觉；															
10. 平整，无卷曲现象															
11. 70度高温下168小时不起翘，不脱落，不起泡；															
12. 通过高温测试后没有浮起，剥落；															
13. 通过酒精测试后没有浮起，剥落；															
三、环保要求															
零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》															
四、存储条件															
适宜温度：0°C-40°C 适宜湿度：50-60RH															
B															
C	注：														
	1. 单位：mm														
	2. 流水号与年周号以物控下单为准！														
D	3. 公司确认颜色以封样件为准！														
	4. 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准！ 生产日期每单不同，具体参考任务书														
位置示意图				铭牌黏贴位置 											
1				2				3				4			
												ECOVACS：机密图档			