



DEG.	P				N		M		L		K		J		I		H		G		F		E		D		C		B		A	
DIV.	A	B	C	D	ANGLE																											
0~5	±0.02	±0.05	±0.1	±0.2	0~30°	±0.1°																										
5~10	±0.05	±0.1	±0.15	±0.5	31°~60°	±0.3°																										
10~50	±0.1	±0.15	±0.2	±0.5	61°~90°	±0.5°																										
50~500	±0.15	±0.2	±0.25	±0.5																												
500~	±0.15%	±0.2%	±0.25%	±1.0																												

版次	修改内容	修改	审核	批准	日期
V0.1	第一次发行				
V0.2	更改FCC认证参数	周宇婷			21/05/12



BTX Allone Pro Hub

Model: 424.6601

Input: 5V = 1A

FCC ID: 2A2VW-424-6601

BTX Window Automation

2517 Manana Dr. | Dallas, TX 75220

Phone: 214-340-2800

Fax: 214-343-2252



备注：
1. 材质：哑银龙 过哑胶
2. 尺寸：38*15mm ±0.1mm
3. 厚度：0.15mm
颜色：银底黑字（pantone neutral black c）
4. 图纸比例：1:1

未注公差： ≤10mm ±0.05mm ≤50mm ±0.1mm >50mm ±0.2mm 单位 mm		制图	审核	批准	产品名称	Allone Pro 铭牌(BTX.US)	材料	
		周宇婷			产品料号	3.09.000198	版次	V0.2
		日期	14-May-21		ORVIBO TEL:+86-0755-85277097 FAX:+86-0755-85277087 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 SHENZHEN ORVIBO TECH CO.,LTD.			