

制程信息

规格要求

镭雕包装指引			
镭雕位置	☐ PCB ☒ 底壳 ☐ 电池仓 ☐ 电池盖 ☐ 其它 _____	镭雕位置: 	镭雕位置: 
镭雕类型	☐ QC日期 (按实际情况变更) ☒ 客户要求 ☐ 其它 _____	镭雕内容: 100%  图 214-230120	镭雕内容: 23.0mm  R 214-230120 10.5mm FCC ID: 2BA9P-002
字体	☐ _____ ☒ 按图纸要求	300%  R 214-230120 — 字号Arial Regular - 5.5pt FCC ID: 2BA9P-002 — 字号Arial Regular - 7pt	6.8mm  6.8mm 2.3mm  R 2.3mm
检验要求	☒ 镭雕内容需清晰，不可有重影、断线等不良现象 ☒ 镭雕内容倾斜角度需 < 3°	1.认证标识尺寸以标示为准; 2.内容固定,当内容有变更时业务需发ECR通知变更; 3.TELEG认证信息待确认.	

廣東辰奕智能科技股份有限公司
GUANGDONG SENEASY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

比例：1:NA 符合环保项目：ROHS;PAHS;RECAH;



单位：mm 特殊环保要求：☐ 无卤 ☐ CA65 ☐ BPA

注意：

包装好的遥控器用一般交通工具运输，运输过程中应避免雨、雪直接侵袭或强烈冲击的振动、挤压。遥控器应储存在环境温度为-10℃~+55℃,相对湿度不大于80%，周围没有强磁场、腐蚀物质和其它有害气体的库房中。

包 装 示 意 图