

深圳华信联合通信技术

Shenzhen Huaxin United Communication Technology Co., Ltd

样 品 承 认 书

SPECIFICATION OF APPROVAL

客 户

CUSTOMER: _____

品 名

DESCRIPTION: 2.4G 直头天线

品名编号

PART NO: KX-2.4G-W

内部签核 (SIGNATURE)

核准	工程	品保
周后明	周伟平	张璐
2013 年 (YEAR)	12 月 (MONTH)	03 日 (DAY)

客户承认 (CUSTOMER APPROVAL)

确认结果	工程	品保
<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
2013 年 (YEAR)	月 (MONTH)	日 (DAY)

产品图纸

Product Drawings

工程图		ISSUE A01	修 改 内 容		确 认	日 期
		首次 发 行				
	XXX.±5		比例: 1: 1	产品型号: KG-2.4G-#	客户: 客户型号: 授控正本 授控副本	客户确认:
	XX.±2		PAGE: 1/1	核定:		
	X.±0.5		REV: A	审核:		
	单位 (mm)	X±0.2	重点标记: *			
	PN:JSD00272	SN:		制作:		

电器性能规格

Electrical Specifications

频率范围

(Frequency Range) 2400–2525MHz

增益

(Gain) -2dBi

驻波比

(VSWR) < 1.7:1

极化

(Polarization) Linear. Vertical

最大功率



(Mae power rating) 50W

特性阻抗

(Lmpedance) 50 Ω

驻波比


Standing Wave Ratio



2D、3D 辐射

2D、3D Radiation Pattern

Frequency	Gain(max)
2400MHz	-2dBi
2460MHz	-2dBi
2525MHz	-2dBi



机械特性规格

Mechanical Specifications

接头种类

(Connector Type)

重量

(Weight)

22.0g

天线颜色

(Antenna color)

黑色

辐射材料

(Radiator Material)

Copper

工作温度与湿度

(Working Temperature & Humidity)

-25°C - +75°C, 90% @ 25°C

实物照片

photograph of sth.

