

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 海芯
CUSTOMER:

客 戶 料 號: _____
CUST P/N: _____

音 泽 料 號: G40*0.8-20.5-#-10TS-6.5UH-L40MM+BJ
FINE P/N: _____

產 品 型 號: Φ 43.5MMX0.8MM
DESC: _____

日 期: 2024/03/26
DATE: _____

版 本: A.0
Version: _____

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

工廠地址：东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2栋901号

但可清 TEL: 18617251159


版本變更履歷

Version Change History

SPECIFICATION

产 品 型 號: DESC	G40*0.8-20.5-#-10TS-6.5UH-L40MM+BJ	版本 Rev: A.0	客户 CUST:	辉码
			客户料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)




A	43.5±0.5
B	40.5±0.5
C	20.5±0.5
D	40±2
E	3±2
F	5.3±0.2
J	0.8±0.05
K	≤2.3
I	

注:

- 1.交叉出线;
- 2.线圈贴双槽磁片, 磁片尺寸
43.5±0.5mm,, 厚度为
0.8±0.05mm.
- 3.磁片背面贴背胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线#	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.7uH ±10% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10% 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-R	≤70mΩ		LCZ METER 502B
	DCR				

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

审核/日期 CHECKED BY/DATE

何立成 2024.03.26