

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶：
CUSTOMER:

客 戶 料 號：
CUST P/N:

松 島 料 號：
FINE P/N:

產 品 型 號：
DESC:

日 期：
DATE:

版 本：
Version:

G40-6.5uH Single coil 0.08*50P*10TS

Φ40MMX5.0MMX0.8MM

2024/07/15

A.0

擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 戶 承 認 CUSTOMER APPROVE
黃 燕 銘	寧 元 安	黃 錦 華	

Shenzhen Songdao Technology Co., LTD

Factory address: 8th Floor, Building 2, Sanjia High-tech Industrial Park,
No.123 Junfa Third Road, Dongkeng Town, Dongguan City

TEL: 13728755750

FAX: 0755-84526500

E-mail: 506388681@qq.com

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	Self Bonding Enameled Wire0.08*50 P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±10% Single coil	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10% add magnetic sheet	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤85mΩ	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B
4	Q 值	S-F	≥40	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

审核/日期 CHECKED BY/DATE

黄燕铭 2024/07/15

黄锦华 2024/07/15