承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

Shenzhen Utopia-Originality Technology Co.,Ltd

深圳市乌托邦创意科技有限公司

CUSTOMER'S NAME

客户料号

520-00000-0055

CUSTOMER'S P/N

产品规格

Y. A11. 356

PRODUCT SPEC

制作日期

2024年6月7日

ISSUE DATE

拟制	审核	批准	客户承认
PREPARED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	CUSTOMER APPROVE
李蓓	程杰	刘超	



东莞市博红科技有限公司

DONGGOAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

ADD: 东莞市大朗镇富民中路533号

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

本承认书请在首批下单生产此机种前回签,否则视为贵方默认此承认书内所有内容

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUST	CUSTOMER 乌托邦		CUST	romer.	SP/L	型 日音 57	0-00000-0055		
ISSUE DATE 2024年6月7 日			∃ PROI	DUCT	SPEC	11 =	Y. A11. 356		
	SF	PECIFICATIO	N CON	ITROI	L DRA	AWIN	<u>G</u>		
	REVISIONS								
REV	DES	SCRIPTION	DATI	3	ISSUE	BY	APPROVAL BY		
A		INITIAL	2024年3月]28日	李	蓓	李博文		
A1	5mm更改为	求高温胶带宽度由 (3mm, 2根线入左边 线长度由15改为 12mm;	2024年6月	月7日	李	蓓	李博文		
	temperatu Change 5m into the	t, lead length							

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO. LTD SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER		乌托邦		CUSTOMER	S DP/N	型 田	0-000	000-0055	
ISSUE DATE 2024年6月7 日		∄	PRODUCT	SPEC	11 十		1. 356		
1.M	ATERIAL	:							
NO	ITEM		TYPE		SUI	PPLIERS			UL FILE NO
1	磁片 Magnetic sheet		MnZn-Ferrite 41.5*5.3*T0.73			НҮТ			/
2	线材 Wire Rod	<u>xxU</u>	ŒW−FLZ@0.08*24P			RH			/
3	锡 Tin		Sn99. 3:Cu0. 7			BTL			/
4	电子黄胶 Electronic yellow glue		BE885-9007		Š,	BR			/
5	高温胶带 high-temperature tape		3*0. 05	\$		DL			/
6	双面胶 double-sided glue		42*7*0. 12			DL			/
						4			
			3						

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD SPECIFICATION FOR APPROVAL

	SPECIFICA	ATION FO	R APPROV	AL
CUSTOMER	乌托邦	CUSTO	MERIS PA	±5 <mark>7</mark> 0-00000-0055
ISSUE DATE	2024年6月7	∃ PRODU	CT SPEC	Y. A11. 356
2.DIMENSION:	0 1.5±0,5	3+1	20.5±1 39.5±1	2.01 - 0.8±0.1 - 1.8ma×
2.线圈表面 3.磁片背贴 4.包3mm宽 Note: 1. The coil is ce 2. Coil surface of 3. White double-s	中贴紧磁片,不可翘 I整洁,无脏污; i白色双面胶; ca.a.a.b.c.m. 引线入 ca.tered on the magnetic declean, no dirt; ided tape on the back of high-temperature tape an	一个槽; isc and cannot be i the magnetic disc		
ISSUE BY	在 CHECK BY	程杰	APPROVA BY	李博文


DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY COLLTD SPECIFICATION FOR APPROVAL

ſr-		1					71			
C	USTOM	ER	乌托	耶 C	CUSTOME	RIS PA	田音57	0-00000-0055		
ISS	SUE DA	ATE	2024年6	月7日 P	RODUCT	SPEC	11	Y. A11. 356		
4.CI	CIRCUIT DIAGRAM									
	S。N1 900 F。": POLARITY/极性									
	INDING		WI	DE .	TIMALO	TADI	- NV	SIDDIC CONDITION		
NO N1	WIND:		Ø0.08*2	RE 24P*2C	TURNS 10	TAPI	Z W	INDING CONDITION CCW		
					8	T				
6.CI	6.CHARACTERISTIC									
ITE	EM M	IEASU.	RED POINT	TECHNIC	AL DATA	TESTING	G CONDI	ΓΙΟΝ & INSTRUMENT		
LS			S-F 6.5uH±		H±5%	LCR1062 100KHz/1V AT 25℃±2℃		Hz/1V AT 25°C±2°C		


DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	乌托邦	CUSTOME	海 州 田	型 音 5 2	0-00000-0055
ISSUE DATE	2024年6月7日	PRODUCT	SPEC		Y. A11. 356

7.THE PACKING WAY



- 1. 珍珠棉规格: 355*235*65mm*20格;
- 2. 每格装20pcs, 每盘400pcs;
- 3. 每箱装5盘;
- 4. 每箱合计: 2000pcs;



DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD SPECIFICATION FOR APPROVAL

C	USTOMER	乌托邦	CUST	MERS P/N	田 辛520-00	000-0055			
ISSUE DATE 2024年6月7 日				一一 小工 日 4 く		11. 356			
	备 忘 录								
序号	内	容	处理	理方法	签名	日期			
1									
2	(
3			A						
4									
5									
6			1		<u> </u>				
7									
8									
9									
10									