

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

音 澤 料 號:

FINE P/N:

產 品 型 號:

DESC:

日 期:

DATE:

版 本:

Version:

G43.5*0.8-20.5-0.08*48P-10TS*6.5UH-L30MM+BJ

Φ43.5MMX0.8MM

2023/06/28

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

Dongguan City Yinze Electronic Technology Co., Ltd

工廠地址：东莞市石排镇福隆教育路 40 号 D 栋 3 楼

Room 901, Building 2, Kangsheng Chuangfu Center, No.17 Weixing Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province


但可清 TEL: 18617251159

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	G43.5*0.8-20.5-*0.08*48P-10 TS*6.5UH-L30MM+BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	
---------------	--	----------------	----------------------------	--

一、尺寸 DIMENSION:(mm) 	A	43.5±0.3
	B	38.3±0.5
	C	20.5±0.5
	D	30 ±2
	E	3±2
	F	5.3±0.2
	G	
	H	
	I	
	K	

注:
1.交叉出线;
2.线圈贴双槽磁片, 磁片尺寸
43.5±0.5mm,, 厚度为
0.8±0.05mm.
3.磁片背面贴背胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	漆包线 0.08*48P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.7uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5H ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤100m Ω		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
何立成 2023.06.28	