

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 东莞市豪辉电子有限公司

客 戶 料 號:
CUST P/N:

豪辉 料 號:
FINE P/N: G50 双槽-6.5UH 单线圈 0.08*105P*10TS

產 品 型 號:
DESC: Φ50MMX5.0MMX0.8MM PC40 材质

日 期:
DATE: 2023/4/15

版 本:
Version: A.0.05

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	周文韜	周文韜	

东莞市豪辉电子科技有限公司

工廠地址：东莞市常平镇苏坑村

TEL: 0769-36820766

FAX: 0769-84526500

E-mail: 281749556@qq.com

版本變更履歷

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC		Φ20.5x40-6.5uH-0.08x105-10mm-		版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX																																				
<div>(mm)</div> <div></div> <div>二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM: </div> <div>三、绕线参数 Winding Specification:<table><tr><th>序号 NO.</th><th colspan="2">端子 TERMINAL</th><th>线径 WIRE</th><th>圈数 Turns</th><th>绕线方向 Winding Direction</th></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>丝包线 0.08*105P</td><td>10Ts</td><td>CCW</td></tr></table></div> <div>四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%</div> <table><tr><th>序号 NO.</th><th>项目 ITEM</th><th>端子 TERMINAL</th><th>标准 SPECIFICATION</th><th>测试条件 TEST FREQUENCY</th><th>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</th></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>3.8uH ±20%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH ±10%加磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>≤50mΩ</td><td></td><td>LCZ METER 502B</td></tr></table> <div><div>擬制/日期 PREPARED BY/DATE 陈小英 2023/4/15</div><div>審核/日期 CHECKED BY/DATE 周文韬 2023/4/16</div></div>					序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW	序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	3	DCR	S-F	≤50mΩ		LCZ METER 502B	A	40.0±1.5
					序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																																
					1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW																																
					序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																																
					1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																																
					2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																																
					3	DCR	S-F	≤50mΩ		LCZ METER 502B																																
					B	20.5±0.5																																				
					C	1.25 Max																																				
					D	10±2																																				
E	4±2																																									
F	49±1																																									
G	10.0 ref																																									
H	2.2 Max																																									
I	5.3 ref																																									
注: 1.交叉出线; 2.出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts; 3.线圈贴圆形硬磁片带槽, 磁片尺 49±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 0.95±0.2mm。																																										