


# 天线产品规格书

## **PRODUCT SPECIFICATION**

### 1、产品技术指标 (PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION)

电性能指标 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	2400-2500
频带宽度 Bandwidth (MHz)	100
输入阻抗 Input Impedance ( $\Omega$ )	50
电压驻波比 V.S.W.R	$\leq 2$
增益 Gain (dBi)	0.8dBi
极化形式 Polarization Type	垂直 Vertical
雷电保护 Lightning Protection	交流接地
功率容量 Power Capacity (w)	0.5
机械指标 Mechanical Specifications	
天线长度 Antenna Length (mm)	$\varnothing 1.5 \times 33$
辐射体 Radiator	铜 Cu
连接器型号 Connect Type	直接焊接
工作温度 Working Temp( $^{\circ}$ C)	-40~65
储藏温度 Storage Temperature( $^{\circ}$ C)	-40~80
颜色 Color	透明
重量 Weight (g)	0.15g(3.3cm)




## 产品简介


该天线是专为四驱动飞碟设计生产的，天线具有性价比高，结构小巧，生产方便的优点。

## 2、产品图片（PRODUCT PICTURE）

## 3、产品规格图(PROPERTY SPECIFICATION CHART)



## 4、驻波图（STATIONARY WAVE PATTERN）



## 5、增益图

