

142.80 mm

AMPAURA**Purea 3**

Appellation	Portable Power Station
Battery Capacity	3.84 kWh
Discharging Environment	+14°F to +113°F (-10°C to +45°C)
Charging Environment	32°F to +113°F (0°C to 45°C)
Storage Environment	+14°F to +113°F (-10°C to +45°C)
Charging Method	AC wall outlet, solar panel, EV charger
AC Charging	1440 VA, 1440 W, max 12 A, 120 V~, 60 Hz
Solar Charging	1200W ,max 20 A
EV AC Charger	3000 W/240 V~ or 1900 W/120 V~ (Adapter required)
Car Charging	Max96 W (12 V= 8 A)
MPPT Input Voltage Range	15 V~ to 60 V~
AC Port x4	Max 3600 W in total, 120 V~, 60 Hz, max 15 A per port
RV Port	30 A, 3600 W
USB-A x4	Max 24 W per port, DC 5 V= 3 A, 9 V=2.67 A, 12 V=2 A
USB-C x2	Max 100 W per port, 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=5 A
Car Outlet / DC5521 x2	12 V= 10 A in total
Anderson Output	12 V= 30 A
Wireless Charger x2	15 W

MANUFACTURER ADDRESS:

No.31801,Floor 19,Unit 3,Building 2,Jingdu Jiayuan,
LiucangStreet,QinduDistrict,Xianyang,Shaanxi,China.

MANUFACTURER:

Xianyang Huafel Precision Machining Co., Ltd.

MADE IN CHINA

**CAUTION:**

Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way.

This device is not intended for use in a commercial repair facility.

Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets.

WARNING:

Do not overcharge the internal battery. See Instruction Manual.

Do not smoke, strike a match, or cause a spark in the vicinity of the power pack.

Only charge the internal battery in a well ventilated area.

Risk of Electric Shock and Risk of Fire. This device is not to be stored in a vehicle.

DANGER:

This device is intended to be used indoors only. Do not use outdoors.

FCC ID:2BFE7PUREA3

IC:32178-PUREA3

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.

OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

**MISE EN GARDE :**

Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.

Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.

Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.

Risque de décharge électrique. Brancher l'unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.

AVERTISSEMENT:

Ne pas surcharger la batterie interne. Consulter le manuel d'utilisation.

Il ne faut pas fumer, allumer une allumette ou produire des étincelles à proximité du bloc d'alimentation.

Charger la batterie uniquement dans un endroit bien aéré.

Risques de décharge électrique d'incendie. Le dispositif ne doit pas être rangé dans un véhicule.

DANGER :

Le dispositif est destiné à être utilisé à l'intérieur seulement. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)



5029296

ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED
RENDEMENT
ENERGETIQUE
VERIFIE



5029329

Conforms to
ANSI/CAN/UL
Std.2473



53.50 mm