

深圳市三盛创电子科技有限公司

承 認 書

客 戶:
CUSTOMER:

深圳市芯歆电子科技有限公司

客 戶 料 號:
CUST P/N:

三盛创 料 號:
FINE P/N:

Watch transmitting coil 6.8UH 0.08*24P*11TS

產 品 型 號:
DESC:

日 期:
DATE:

2024.04.30

版 本:
Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
郭柳	安帅印	安帅印	



深圳市三盛创电子科技有限公司

工廠地址：深圳市光明新区玉律社区大洋一路 19 号 2 楼

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC		Watch transmitting coil 14*21.5-6.8uH		版本 Rev: A.0	客户 CUST: 客户料号 CUST P/N:	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)					A	25±1
					B	24±0.5
					C	21.5±0.5
					D	14±0.5
					E	7.7±0.2
					F	3±2
					H	50±2
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:					<p>注:</p> <p>1.交叉出线;</p> <p>2.线圈贴圆形硬磁片两端带缺口,磁片尺寸 25±1mm,内孔 7.7mm,厚度为 2.5±0.2mm。</p> <p>3.磁铁 7.5*2.2/强磁,磁铁工作温度≤100°</p> <p>4.引线套长度 45mm 热缩管</p>	
						
三、绕线参数 Winding Specification:						
序号 NO.		端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1		S	F	漆包线 0.08*24P	11Ts	CCW
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:						
温度 TEMPERATURE:25±10 ℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%						
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION		测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.3uH ±10% 单独线圈		100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8 uH ±10% 单独线圈		100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≦ 135m Ω		100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≧ 30		100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE		
郭柳 2024.04.30				安帅印 2024.04.30		