



广州市高科中实通信技术有限公司

Gaoke Ant Co., Ltd.

产品规格承认书

Specification For Approval

客户名称:
Customer

广州长嘉电子有限公司

供应商:
Supplier

广州市高科中实通信技术有限公司

客户料号:
Customer P/N

产品名称:
Production Name

2.4&5.8G 内置天线

产品型号:
Production Number

GKZS-2.4&5.8G-AC477-1.13I-500

供应商确认盖章(Supplier Signature)

工程师 Engineer	审核 Checked by	批准 Approved by
周胤韬	谢倩菊	潘夕旺
2024 年 05 月 14 日	2024 年 05 月 14 日	2024 年 05 月 14 日

客户确认盖章(Customer Signature)

工程师 Engineer	审核 Checked by	批准 Approved by
年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：客户确认盖章后，请将此承认书回传到我公司。

广州市高科中实通信技术有限公司

地址：中国广东省广州市从化区神岗广从南路 22 号

Tel: 020-87080630/87080639/87080632

Fax: 020-87080731

<http://www.gkzs.com.cn>



广州市高科中实通信技术有限公司

Gaoke Ant Co., Ltd.


变更履历表

Description Record




广州市高科中实通信技术有限公司
Gaoke Ant Co., Ltd.

一、产品结构图纸 (mm)



二、产品实物图





三、天线技术参数

Design Specifications	Typical
天线形式	2.4&5.8G 内置天线
工作频率(working Frequency)	2.4&5.800MHz
增益 (Gain)	3.12dBi (平均) 、 3.81dBi (峰值) @2.4&2500MHz 0.83dBi (平均) 、 2.27dBi (峰值) @5150&5850MHz
天线效率 (Antenna efficiency)	≥40% @2.4&2500MHz ≥20% @5150&5850MHz
电压驻波比 (VSWR)	≤2.5
极化方式(Polarization)	线极化
辐射方向(Radiation pattern)	全向
馈电阻抗(impedance)	50Ω
功率容量(Power handling)	33dBm
天线接口(Interface)	RF1.13 线 (灰色) 线长 500mm
天线尺寸(Overall dimensions)	47x7.5mm
重量(Weight)	0.5g
工作温度(Operating Temp)	-40°C~85°C
储存温度(Storing Temp)	-40°C~85°C



广州市高科中实通信技术有限公司

Gaoke Ant Co., Ltd.

四、RF1.13 线材的规格

• 结构参数

结构	材料	标准值 (mm)
1. 内导体	SC	7/0.08 (Φ 0.24)
2. 绝缘	FEP	Φ 0.68±0.03
3. 外导体	TC	编织 4*16/0.05
4. 护套	FEP	Φ 1.13±0.05

说明：SC 为镀银铜线；TC 为镀锡铜线。绝缘颜色为透明色，护套常规颜色有 黑色、灰色等。

• 电性能参数

特性阻抗 (Ω)	50±3
电容 (pf/m)	98±5
传输速率 (%)	69
传输延时 (ns/m)	4.8
耐压 (V)	1000
最大工作频率 (MHz)	6000

驻波比 VSWR ≤1.30@0~3GHz; ≤1.35@3~6GHz

衰减 (dB/m) Attenuation (dB/m)	频率 (MHz)	典型值	频率 (MHz)	典型值
	0.1GHz	0.75	9GHz	-
海平面 20℃条件下	0.4GHz	1.27	10GHz	-
	1GHz	2.20		
	2GHz	3.40		
	3GHz	4.20		
	4GHz	4.85		
	5GHz	5.60		
	6GHz	6.15		

• 可靠性

最小弯曲半径 (mm)	一次≥15; 重复≥25
额定温度/电压 (℃/V)	-55℃~+200℃/30V

• 包装

包装方式	纸轴
长度 (m/轴)	1000
每轴接头数(个)	≤5
最短线 (m)	≥30


• 存储与加工

存储	温度≤30℃, 湿度 10%~75%; 最佳存储周期 3 个月, 超过 3 个月可焊性会降低, 但电性能不受影响
加工	加工温度: ≤250℃, 收缩≤0.2mm; 位移长度: ≤40mm
加工方式	裁线机裁剥线加工 (其它加工方式请先确认在使用)




广州市高科中实通信技术有限公司
Gaoke Ant Co., Ltd.

五、IPEX (四代) 规格




五、性能测试图


1、驻波比



2、回波损耗图



3、方向图（2D 及 3D 图）



3、效率曲线图



4、增益曲线图

