

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:

CUSTOMER:

客户料号:

CUST P/N:

MP-A2

产品型号:

DEST:

F19*19*0.08*105P*12TS-9.5UH-20MM

日 期:

DATE:

2022.10.21

版 本:

VERSION:


V0

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	

版本变更履历

Version Change History

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	F19*19*0.08*105P*12TS-9.5UH-20MM	版 本: VERSION:	V0	客 戶: CUSTOMER:				
				客 戶 料 号: CUST P/N:	MP-A2			
一、尺寸 DIMENSION:(mm)					A 5.3±0.1			
					B 19±0.5			
					C 19±0.5			
					D 47.5±0.5			
					E 49.5±0.5			
					F 20±2			
					G 3±1			
					H 1.0±0.05			
					I 2.4MAX			
					J			
					K			
					L			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">制定/日期 PREPARED BY/DATE</td> <td style="padding: 5px;">审核/日期 CHECKED BY/DATE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">郑少东/2022.10.21</td> <td style="padding: 5px;">姚振东/2022.10.21</td> </tr> </table>					制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	郑少东/2022.10.21	姚振东/2022.10.21
制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE							
郑少东/2022.10.21	姚振东/2022.10.21							

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	F19*19*0.08*105P*12TS-9.5UH-20MM	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	
				客户料号: CUST P/N:	MP-A2

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S F		0.08*105P丝包线	12TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25°C±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%


序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINA L	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	L1=S-F	5.8UH±10%	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND	L2=S-F	9.2UH±10%带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR	S-F	55mΩ MAX	1KHZ/1V	TH2810
4	Q值	S-F	51MIN	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2022.10.21	姚振东/2022.10.21

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	F19*19*0.08*105P*12TS-9.5UH-20MM	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	
				客户料号: CUST P/N:	MP-A2

五、产品实物图 PRODUCT PICTURE



六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线 材	0.08*105P丝包线	RH
2	磁 片	Ø50*5.3*1.0mm铁氧体磁片	KHF
3	锡 条	高温环保锡	DB
4	胶 水	BE885-9007	BR
5	胶 带	8mm高温胶带	
6	背 胶	双面胶	
7	包 装	珍珠棉	

备注: REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2022.10.21	姚振东/2022.10.21