

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	Dongguan Jufu Electronics Co., Ltd.
客 戶 料 號: CUST P/N:	
豪 輝 料 號: FINE P/N:	G43.5 双槽-6.5UH 单线圈 0.08*28P*2*10TS
產 品 型 號: DESC:	Φ43.5MMX5.0MMX0.8MM PC95 材质
日 期: DATE:	2023/3/23
版 本: Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	周文韜	

Dongguan Jufu Electronics Co., Ltd.

工廠地址：东莞市常平镇苏坑村

TEL: 0769-36820766

FAX: 0769-84526500

E-mail: 281749556@qq.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


產品型號: DESC	Φ 20.5x40-6.5uH-0.15x18-15mm-	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	-------------------------------	----------------	----------------------------	-----

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	38.50±1.5
B	20.5±0.5
C	1.25 Max
D	15±2
E	4±2
F	43.5±1
G	10.0 ref
H	1.6 Max
I	5.3 ref

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



- 注:
- 交叉出线;
 - 出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
 - 线圈贴圆形硬磁片带槽, 磁片尺 43.5±1mm,内孔 5.3mm, 厚度为 0.8±0.2mm。

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	漆包线 0.08*24*2	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50m Ω		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黃燕銘 2023/03/23	周文韜 2023/05/17