深圳市三盛创电子科技有限公司

承 認 書

客 户: CUSTOMER:	深圳市铭景天电子有限公司		
客戶料號: CUST P/N:			
三盛创料號: FINE P/N:	G43.5-6.3UH 单线圈 0.08*105P*10TS		
産 品 型 號: DESC:	Φ43.5MMX5.3MMX0.8MM 开槽		
日 期: DATE:	2023.07.26		
版 本: Version:	A.0		

擬制	審核	批准	客戶承認
PREPARED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	CUSTOMER APPROVE
郭柳	安帅印	安帅印	

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shenzhen Sansheng Chuang electronic Technology Co., LTD

工廠地址:深圳市光明区玉塘街道大洋一路 19 号 2 楼

版本變更履歷

Version Change History

版本 Rev.	變 更 前 Before Change	變 更 後 After Change	更改日期 Change Date	批 准 Approved By
A.0	新发行		2023.07.26	安帅印


SPECIFICATION

産品型號:	Φ 20.5x43-6.3uH-0.08x105-175mm	版本	客戶 CUST:	xxx
-------	--------------------------------	----	----------	-----

DESC

Rev: A.0 客户料号 CUST P/N:

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



A	43.0 ± 1.0
В	20.5 \pm 0.5
D	175 ± 2
Е	3 ± 1.5
F	42. 5 ± 0.5
G	8.0 ±1
Н	2.3 +0.2
Ι	5.3 ref
Ј	43. 5 ± 0.5
K	3.0 \pm 1

注:

- 1.交叉出线;
- 2.出线位置缠8mm(ref)宽度高 温胶纸 1-2Ts;
- 3.线圈贴圆形硬磁片带槽,磁 片尺寸 43.5±0.5mm,内孔
- 5.3mm,厚度为 0.8±0.1mm

三、绕线参数 Winding Specification:

序号	端	子	线径	圈数	绕线方向
NO.	TERM	INAL	WIRE	Turns	Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号	项目	端子	标准	测试条件	测试仪器
NO.	ITEM	TERMINAL	SPECIFICATION	TEST FREQUENCY	TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≥78	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
郭柳 2023.07.26	安帅印 2023.07.26