



ANTENNA TECHNOLOGY

深圳市凯业达电子有限公司
SHENZHEN KYD ELECTRONIC CO.,LTD

地址: 广东省深圳市龙岗区平湖街道新厦工业城77栋3楼
ADD: 3F, Building 77, Xinsha Industrialcity, Pinghu Street,
Longgang district,Shenzhen City,CHINA
电话: (TEL) 0755-83182580 传真: (FAX) 0755-27622066

APPROVAL SHEET

客 户 (Customer)	东莞市维仕创音响器材有限公司		
日 期 (Date)	2022-7-14		
品名规格 (Description)	2. 4GHz扭扣天线		
料 号 (Part No.)			
供应商承认签章:			
工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 QC DEPARTMENT	业 务 SALES DEPARTMENT	
			
客户承认签章:			
工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 QC DEPARTMENT	生 产 MANUFACTORY DEPARTMENT	采 购 PURCHASING DEPARTMENT
批示: ☐ 接受 ☐ 有条件接受 Instructions: ☐ accepted ☐ conditional acceptance			
备注: (Remakes)		维仕创音响器材有限公司承认章 物料品名: 扭扣天线 6720000029 规格: 9.01x13.91x16mm 镀金 承认编号: 19.7x14.2x16.1mm WR-1804 承认日期: 2022/2/16  查: 担: 肖梅台	

※ 感谢给予敝公司送样承认之机会. 如惠蒙承认通过, 烦请将此表签回敝公司.

OWE GRATITUDE TO GIVE US THE OPPORTUNITY OF SAMPLE APPROVAL. PLEASE RETURN THIS FROM TO US AFTER YOURS ACCEPT.

ADD: 3F, Building 77, Xinsha Industrialcity, Pinghu Street,
Longgang district, Shenzhen City, CHINA

TEL.: 86-755-83182580


FAX: 86-755-27622066

表格编号: K-213

Electrical Specifications

电性能指标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-2500MHz	Frequency Range	2400-2500MHz
电压驻波比	<2	VSWR	<2
增益	2.29 dBi	Gain	2.29 dBi
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
最大输入功率	50W	Maximum Input Power	50W
机械指标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黑色(接头镀金)	Antenna Color	Black
接口形式	SMA-KY	Input connector	SMA-KY
尺寸	16*19.8*14.3 (mm)	Size	16*19.8*14.3 (mm)
工作温度	-20℃~+55℃	Working Temperature	-20℃~+55℃
工作湿度	20~80%	Working Humidity	20~80%

实物图片:






ANTENNA TECHNOLOGY

深圳市凯业达电子有限公司
SHENZHEN KYD ELECTRONIC CO.,LTD

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道新厦工业城77栋3楼
ADD: 3F, Building 77, Xinsha Industrialcity, Pinghu Street,
Longgang district,Shenzhen City,CHINA
电话：(TEL) 0755-83182580 传真：(FAX) 0755-2762200

工程2D图：





ANTENNA TECHNOLOGY

深圳市凯业达电子有限公司
SHENZHEN KYD ELECTRONIC CO.,LTD

地址: 广东省深圳市龙岗区平湖街道新厦工业城77栋3楼
ADD: 3F, Building 77, Xinsha Industrialcity, Pinghu Street,
Longgang district,Shenzhen City,CHINA
电话: (TEL) 0755-83182580 传真: (FAX) 0755-2762206

SMA射频同轴连接器

SMA RF Coaxial Connector

主要技术特性 (TECHNICAL SPECIFICATIONS):

温度范围 (Temperature Range):	-55~+155° C
特性阻抗 (Impedance):	50 Ω
频率范围 (Frequency Range):	DC~12GHz
工作电压 (Working Voltage):	335V _{max} (有效值)
耐压 (Withstand Voltage):	1000V rms (海平面最小值)
接触电阻 (Contact resistance):	内导体之间 (Center Contact) $\leq 3m \Omega$ 外导体之间 (Outer Contact) $\leq 2m \Omega$
绝缘电阻 (Insulationresistance):	$\geq 5000m \Omega$
电压驻波比 (VSWR):	直式 (Right angle) ≤ 1.0
耐用性 (Durability):	≥ 500 次

材料与涂覆 (MATERIAL AND PLATING):

品名:	材质:	表面处理:
壳体 (Shell)	黄铜 (Brass)	镀镍 (Nickel-plated)
插针 (contact pin)	黄铜 (brass)	镀硬金 (Gold plated)
插孔 (socket contact)	铍青铜 (brylliumbrass)	镀硬金 (Gold plated)
绝缘体 (Insulator)	聚四氟乙烯 (PTFE)	
压接套 (Crimping suite)	黄铜 (brass)	镀镍 (Nickel-plated)
O型密封圈 (O-ring sealing)	硅橡胶 (6146 silastic)	



ANTENNA TECHNOLOGY


深圳市凯业达电子有限公司
SHENZHEN KYD ELECTRONIC CO.,LTD

地址: 广东省深圳市龙岗区平湖街道新厦工业城77栋3楼
ADD: 3F, Building 77, Xinsha Industrialcity, Pinghu Street,
Longgang district, Shenzhen City, CHINA
电话: (TEL) 0755-83182580 传真: (FAX) 0755-2762206

环境性能测试:

项目	测试条件	规格
储存环境	在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下: 1. 温度为-30℃~+80℃ 2. 相对湿度为45%-85%. 3. 气压为86kpa-106kpa	电气机械性能正常
高低温试验	在70℃与40℃之间进行5次循环, 然后在正常条件下1-2H, 检查外观质量。	尺寸应满足规定并应满足满足于机械、电气性能
耐恒定湿热试验	相对湿度95±3%, 试验温度: 40℃. 持续2H作用后, 试品取出后5min之内测定电气性能, 试品在正常条件下1-2H检查外观质量	尺寸应满足规定并应满足满足于机械、电气性能
振动试验	振频范围10-55HZ, 位移幅值: 0.35MM, 加速度幅值: 50.0M/S, 扫频循环次数: 30次	电气机械性能正常
跌落试验	1M高空按照互相垂直的轴方向自由跌落3次	电气机械性能正常
拉拔力测试	用推拉力计测试仪器测试其承受力度: $\geq 50N$	电气机械性能正常
耐电压	1. 绝缘火花电压 1.5KV 2. 护套火花电压 1.5KV 3. 绝缘对护套耐电压 0.5KV	电气机械性能正常
扭力测试	固定螺套, 扭力计测试往360度方向扭动时测试值 $\geq 1.5N$	无扭动不良

电性能测试：（测试设备：网络分析仪远创T5230A）




OTA测试：

A. OTA测试环境与设备：

微波电磁隔离房尺寸：5米*3米*3米；





测试设备：网络分析仪：安捷伦5071B

测试链接示意图：



OTA测试结果：

Frequency ID	1	2	3	4	5
Frequency (MHz)	2400	2425	2450	2475	2500
Efficiency (dBi)	-1.51	-1.29	-1.47	-1.53	-1.41
Gain (dBi)	2.03	2.29	2.03	1.99	2.08
Efficiency (%)	70.57	74.23	72.07	70.32	72.20



天
线
公
司

