

深圳市安智易联科技有限公司

TEL: 18576689668

E-mail: steven.si@flairlink.cn

承認書 APPROVAL SHEET

客 户

武汉尺子科技有限公司

品 名 规 格

WiFi 天线

DESCRIPTION:

料 号

MXQ-2.4/5.8-FPC-0.81-L100-IPEX 四代

PART NO.:

客 户 料 号

1021700002

CUS PART NO.:

日 期

2024.8.23

D A T E:

呈样签章

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	业 务 SALES DEPARTMENT
吴淑仪	黎鲜	师小康

客户承认签章

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	采 购 PURCHASING DEPARTMENT
		

联系电话: 18576689668

※ 承认书一式三份, 惠蒙贵司承认签章

※ Approval in duplicate, please signed by your company.




深圳市安智易联科技有限公司

TEL: 18576689668

E-mail: steven.si@flairlink.cn

1. 测试项目与设备

	测试项目	设备
1. S11 参数 (S-parameter)	1. 回波损耗 (Return Loss) 2. 电压驻波比 (VSWR)	网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D
2. 有源测试 (Active)	1. 发射功率 (TRP) 2. 接收灵敏度 (TIS)	1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2. 综合测试仪: Agilent 8960 E5515B x2 StarPoint SP6011 Cmw500
3. 无源测试 (Passive)	1. 天线增益 (Gain) 2. 天线效率 (Efficiency)	1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber ETS 5x3x3 m (3D) Chamber 2. 网络分析仪: Agilent E5071B HP 8753D



有限公司


深圳市安智易联科技有限公司

TEL: 18576689668

E-mail: steven.si@flairlink.cn

2. 天线性能

SWR



深圳市安智易联科技有限公司

TEL: 18576689668

E-mail: steven.si@flairlink.cn


3. 天线效率与增益

Passive Test For WIFI2.4		
Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	44.93	1.95
2410	44.09	1.79
2420	40.31	1.43
2430	40.26	1.36
2440	42.99	1.6
2450	46.49	1.89
2460	45.39	1.62
2470	48.07	1.77
2480	49.25	1.73
2490	52.8	1.81
2500	53.65	1.84


2450.000MHz




2450.000MHz H



2450.000MHz E1



2450.000MHz E2



深圳市安智易联科技有限公司


TEL: 18576689668

E-mail: steven.si@flairlink.cn


Passive Test For WIFI5.8

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
5150	57.65	1.29
5200	52.36	0.76
5250	46.79	0.16
5300	49.36	0.4
5350	58.05	1.13
5400	65.74	1.8
5450	58.96	1.53
5500	60.61	1.74
5550	63.45	2.28
5600	60.14	2.21
5650	56.98	2.02
5700	56.92	1.78
5750	59.28	2.02
5800	54.71	1.05
5850	47.4	0.66


5500.000MHz




5500.000MHz H



5500.000MHz E1



5500.000MHz E2




深圳市安智易联科技有限公司

TEL: 18576689668

E-mail: steven.si@flairlink.cn

4. 天线结构图:



合同

深圳市安智易联科技有限公司

TEL: 18576689668

E-mail: steven.si@flairlink.cn

电器技术参数

电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	2400~2500/5150~5850MHz	Frequency Range	2400~2500/5150~5850MHz
电压驻波比	≤ 2.0	VSWR	≤ 2.0
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
增益	2 DBI	Gain	2 DBI
最大输入功率	50W	Maximum Input Power	50W
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黑色	Antenna Color	BLACK
接口形式	IPEX 四代	Input connector	IPEX 4
天线线长	100mm	Cable length	100mm
工作温度	-40°C~+85°C	Working Temperature	-40°C~+85°C
工作湿度	20~80%	Working Humidity	20~80%



深圳市安智易联科技有限公司

TEL: 18576689668

E-mail: steven.si@flairlink.cn

环境性能测试 (Environment performance test) :

项目	测试条件	测试结果
储存环境	在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下: 1. 温度为-30℃~+80℃ 2. 相对湿度为45%-85% 3. 气压为86kpa-106kpa	电气机械性能正常
高低温试验	在70℃与-40℃之间进行5次循环, 然后在正常条件下 1-2H, 检查外观质量。	尺寸应满足规定并应 满足 于机械、电气性能
耐恒定湿热 试验	相对湿度95±3%, 试验温度: 40℃. 持续2H作用后, 试品取出后5min之内测定电气性能, 试品在正常条 件下1-2H, 检查外观质量	尺寸应满足规定并应 满足 于机械、电气性能
振动试验	振频范围10-55HZ, 位移幅值: 0.35MM, 加速度幅值: 50.0M/S, 扫频循环次数: 30次	电气机械性能正常
跌落试验	1M高空按照互相垂直的轴方向自由跌落3次	电气机械性能正常

Project	Test condition	Test results
Storage environment	Test temperature, humidity, pressure without stated condition as follwings: 1. Temperature: -30 °C ~ +80 °C ; 2. Relative humidity: 45%-85%; 3. Pressure: 86kpa-106kpa	Electrical and mechanical performance normal
High and low temperature test	Having 5 times cycle between -40°C to 70°C, Then in common condition 1-2 hours test exterior quality.	Measurement satisfied with electrical and mechanical performance normal.
Resistance constant hot and humid test	Relative humidity: 95±3%, Test temperature: 40°C, last 2 hours, put it after 5 min test the electrical function. Test products during common condition 1-2 hours, Then test exterior quality.	Measurement satisfied with electrical and mechanical performance normal.
Vibration test	Vibrate Frequency: 10-55HZ; Distance : 0.35mm; Acceleration : 50.0m/s; Sweep frequency cycle: 30 times	Electrical and mechanical performance normal
Fall test	From 1m height fall down 3 times freely (vertical direction)	Electrical and mechanical performance normal