

	深圳市博孚智能有限公司
	ShenZhen BOFU Smart Co.,Ltd

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

产品名称: PCB 天线

客户料号: BATT-19

厂商料号:

送样数量: 5PCS

制作	审核	核准	送样日期
Biao	Lisen	Amy	2024.10.10

客户承认:

承认	审核	核准	承认日期

承认情况: ☒新产品 ☐产品变更

承认项目: ☐承认书一式二份 ☐样品 5PCS

承认结论: ☐接收 ☐拒绝

公司地址: 深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 96 号D 栋 7 楼


	深圳市博孚智能有限公司		
	ShenZhen BOFU Smart Co.,Ltd		

产品主要技术参数


主要技术参数		Main technical specifications	
频率范围（MHZ）	2400-2500	Frequency Range(MHZ)	2400-2500
中心频率 特性阻抗（Ω）	50±10	Impedance(Ω)	50±10
增益（dBi）	1±0.5	Gain(dBi)	1±0.5
反射损耗	≤-10	ReTurnLoss(dB)	≤-10
输出电压驻波比	≤2	VSWR	≤2
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear Vertical
连接方式	焊接	Connector Type	Weld
物理特性		Physical Properties	
天线本体材料	FR4	Antenna Base	FR4
工作温度	-20℃-+60℃	Operating Temp	-20℃-+60℃
保存温度	-20℃-+70℃	Storage Temp	-20℃-+70℃

产品主要技术参数


网络分析仪测试报告： 驻波比



回波损耗



2D、3DRaditation Pattern



天线尺寸图

