

Location



+0/-0.3mm

257.5mm

+0/-0.3mm

99.5mm

R5mm



Model: AC180

Input:

AC: 120V~50/60Hz, 15A Max.
DC/PV: 12V-60V=10A, 500W Max.

Discharging Temperature: -20°C-40°C/-4°F-104°F
Charging Temperature: 0°C-40°C/32°F-104°F
Working Humidity: 10%-90%

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

MADE IN INDONESIA

Portable Power Station

Battery Capacity: 1152Wh, 32V=36Ah

Output:

AC: 120V~50/60Hz, 1800W/1800VA Max.
USB-A: 5V=3A, 15W Total x2
USB-C: 5/9/12/15/20V=3A; 20V=5A
(With E-Marker chip built in)
Wireless Charging: 5/7.5/10/15W
Cigarette Lighter Port: 12V=10A
AC & DC Output: 1800W Total

PT POWEROAK ENERGY INDONESIA
Address: Horizon Industrial Park Type A Lot 07
Sungai Pelunggut Village, Sagulung District, Batam City 29439
Riau Islands Province, Indonesia



CAUTION

- Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets.
- Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way.
- Risk of Electric Shock. Never use portable power pack to supply power tools to cut or access live parts or live wirings.
- This device is not intended for use in a commercial repair facility.

MISE EN GARDE

- Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.
- Risque de décharge électrique. Brancher l'unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.
- Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.
- Risque de décharge électrique. N'utilisez jamais de bloc d'alimentation portable pour fournir des outils électriques pour couper ou accéder à des pièces sous tension ou à des câblages endirect.
- Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.

DANGER

- Pour éviter tout contact avec des liquides, n'utilisez pas ce produit sous la pluie.

DANGER

- To avoid contact with any liquids, do not use this product in the rain.

P/N: 17.0301.1519-00A0

5

C:0 M:0 Y:0 K:25

技术要求:

- 1、尺寸257.5*99.5mm,公差+/-0.2mm;
- 2、材质: 150#合成纸裱哑膜, 单面背胶3M9075;
- 3、颜色底黑色, 字符单黑;
- 4、贴于塑胶件平面上高温50度12小时, 不起气泡, 不起翘。

注: 印刷需清晰, 不得有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、字符不完整、起泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良;

- 5、所用符合ROSH要求。

深圳市德兰明海新能源股份有限公司
Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd

材 料			表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位:  未标注尺寸公差按: x. (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x° (角度) ±0.5° * 一重要尺寸 () --参照尺寸
型 号	AC180	比例: 1: 1 /A4	图纸编号/版本 PR008-6e13A0	
名 称	美规参数标贴 (BLUETTI, 印尼MADE IN INDONESIA)			
设 计	审 核	批 准	物料编号	
杨振华 25.01.09			17.0301.1519-00	
				共 张/ 第 张