

材质要求:PET或其它环保材料, 覆哑光或哑光细磨砂膜, 使用3M背胶, 黑底白字
标签尺寸: 100*60mm



印刷要求: 贴纸类技术要求:

1. 外观表面无明显脏污、破损、褶皱, 印刷无色、褪色等不良现象;裁切整齐, 无明显歪斜、飞边等不良现象。
2. 印刷内容、字体、字号、CMYK值(色标)、图案、位置要求与样品一致。无重印, 错印漏印及明显条杠等不良。
3. 印刷内容的附着力测试:用吸有75%的酒精的棉布在印刷面上以正常力度反复擦15秒或来回擦拭10, 内容不能有脱落, 掉色等现象。
4. 贴纸分层粘附性测试:将目标贴纸黏附在干净光滑平面上, 用常规透明胶(封箱胶)封贴在贴纸的角部并压紧, 与目标贴纸夹角为45°方向向上瞬间撕开透明胶, 以角部为测试点, 每个角部重操作3次, 目标贴纸不能有分层脱开、不易脱落或剥离现象;
5. 耐水性:贴纸应当具有一定的耐水性, 在潮湿环境下不易发生变形或脱落。
6. 耐高低温和潮态循环测试:
进行-20°C低温测试3小时
在常温20±2°C, 70±3%湿度环境下放置1小时
在高温80±2°C环境下放置3小时
在常温20±2°C, 70±3%湿度环境下放置1小时
在温度50±1°C, 98±2%湿度环境下放置1小时。
以上进行测试两个循环测试, 测试后检查样品, 要求不脱落或起泡、不平、挠起、开裂现象、无颜色变化现象。
7. 必须符合ROHS环保要求

广东省华虎新能源科技有限公司

物料名称 :	FCC警告标签	产品图号 :	
材料 :		物料编号 :	210120096
尺寸公差 :		产品型号 :	
制图 :		版本 :	A1. 1
审核 :		比例 :	1:1
		单位 :	MM