


标准书名	印刷部品规格书	公差等级 基本 尺寸	A级	B级	C级
			5<L<10	±0.08	±0.10
注意事项:	1.丝印内容完整、清晰、位置准确; 2.丝印附着力 (1mm间距横竖交错百格测试, 用600高级透明3M胶带测试粘附不脱落); 3.用耐磨测试台加500G砝码, 棉布加99.7%乙醇, 表面耐磨50次来回; 4.所有颜色样品除导光件外不允许透光 ▲ 图中所用物料必须符合欧盟RoHS环保要求, 送样时请附上检测报告。	10<L<20	±0.10	±0.15	±0.20
		20<L<40	±0.15	±0.20	±0.25



LPW001	粉色主体		粉色	素材	Pantone 693C	智融方案+手表地芯方案	2025.03.12	张慧琳	谢祖乾	
	白色主体		白色	素材	镭雕					
	黑色主体		黑色	手感漆	Pantone Warm Gray 10C					
使用机种	部品名	部品番号	产品颜色	表面处理	丝印颜色	备注	日期	制图	承认	
页码	图纸规格	视图类型	公差等级	单位	比例	厦门广开电子有限公司 U2O GLOBAL CO., LTD.				
1/1	A4	○ ⊞	A	mm	1:1	U2O GLOBAL CO., LTD.				