

规 格 书

客户名称: _____

客户料号: _____

科信料号: _____

规格描述: 2.4G新款软内置-RG1.13线/12CM /IPEX

制作日期: 2023年11月24日

出厂确认:

部 门	审 核	批 准
射频部	刘景雄	李斌
结构部	谢东展	李斌
品质部	王飞	李斌

客户确认:

检 查	审 核	批 准

1. 产品图片：



2. 电气性能测试报告, VSWR:



3. 产品性能参数:

电性能指标Electrical Specifications	
频率范围Frequency Range (MHz)	2400-2500
输入阻抗Input Impedance (Ω)	50
电压驻波比V.S.W.R	≤ 2.0 (未匹配设备, 仅供参考)
增益Gain (dBi)	3 ± 0.5 (未匹配设备, 仅供参考)
极化形式Polarization Type	垂直Vertical
最大功率Maximum power(W)	10W
垂直面波瓣角度Vertical lobe Angle (E)	45~60°
水平面波瓣角度Water plane lobe Angle (H)	360°
机械指标Mechanical Specifications	
天线材质Material	FPC
连接器型号Connect Type	IPEX1代
天线尺寸Size	45*10*0.25mm
工作温度Operating Temp	-20 ~ +65 °C

4. 产品2D:

