承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 CUSTOMER`S NAME : _____

客 户 料 号 CUSTOMER`S P/N : _____

产 品 规 格 PRODUCT SPEC : Y.A11.047

制 作 日 期 ISSUE DATE : 2021年8月25日

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
李蓓	程杰	李博文	

CUSTOMER		CUSTOMER`S P/N	0
ISSUE DATE	2021年8月25日	PRODUCT SPEC	Y.A11.047

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

REVISIONS

REV	DESCRIPTION	DATE	ISSUE BY	APPROVAL BY
A	INITIAL	2021年8月25日	李蓓	李博文

CUSTOMER		CUSTOMER`S P/N	0
ISSUE DATE	2021年8月25日	PRODUCT SPEC	Y.A11.047

1.MATERIAL:

NO	ITEM	TYPE	SUPPLIERS	UL FILE NO
1	Floppy Disk	MnZn-ferrite 643.5*5.5*10.5	LC	/
2	Wire Rod	xuLEN-FL280.08*24P	AG	/
3	Tin	Sn99.3:Cu0.7	SY	/
4	Yellow Epoxy Adhesive	BE885-9007	BR	/
5	HT Tape	PF*（d）(g)8mm	YH	/
6	Double-sided Tape	4248*T0.1	DL	/

CUSTOMER		CUSTOMER`S P/N	0
ISSUE DATE	2021年8月25日	PRODUCT SPEC	Y.A11.047

2.DIMENSION：



ISSUE BY	李蓓	CHECK BY	程杰	APPROVAL BY	李博文

CUSTOMER		CUSTOMER`S P/N	0
ISSUE DATE	2021年8月25日	PRODUCT SPEC	Y.A11.047

4.CIRCUIT DIAGRAM



5.WINDING

NO	WINDING	WIRE	TURNS	TAPE	WINDING CONDITION
N1	S-F	Φ0.08*24C*2P	10	/	CCW

6.CHARACTERISTIC

ITEM	MEASURED POINT	TECHNICAL DATA	TESTING CONDITION & INSTRUMENT
LS	S-F	6.5uH±10%	LCR1062 100KHz/1V AT 25℃±2℃
Q	S-F	32 Min	LCR1062 100KHz/1V AT 25℃±2℃
DCR	S-F	85mΩ Max	LCR1062 1KHz/0.3V AT 25℃±2℃