



技术说明:

- 1.字迹和符号清晰、整齐、无明显扭曲、倾斜、重叠，文字和符号间隔分明，字帖为“ Noto IKEA Latin”,字高1.1mm。
- 2.油漆表面能通过安规擦拭测试。
- 3.激光喷码，颜色：黑色。
- 4.标贴内容见上图框，样式按照图纸1:1比例制作。
- 5.黑色线为外形参考线，不须打印。

|   |      |   |    |    |                         |              |    |    |
|---|------|---|----|----|-------------------------|--------------|----|----|
| F |      | 未注尺寸公差要求:<br>. X=±0.3 . XX=±0.13 ∠=±1°  | 设计 |    | 成品名称                    | 物料名称         |    |    |
|   |      | GD&T几何尺寸公差标准: ASME Y14.5M-2018  | 审核 |    |                         | 物料编码         |    |    |
| F |      | =FIRST ARTICLE INSPECTION 首件检测<br>=STATISTICAL PROCESS CONTROL 统计过程控制<br>=KEY PRODUCT DIMENSIONS 关键产品尺寸 | 批准 |    | 成品编码                    | 材质           | 比例 |    |
|   |      |   | 日期 |    | 材质符合环保要求                | 图号           | 版本 | RO |
|   | 更改标记 | 更改描述  |    | A4 | 单位: mm                  | 健达智能科技股份有限公司 |    |    |
|   |      |   |    |    | 表单编号: KTI-RD-REF-004 A0 |              |    |    |