



贴左环绕



贴左环绕

F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	M510WR	料号	12.005.0005.19316	■ RoHS2.0, Reach ■ TPCH (美国) ■ 包装指令94/62/EC ■ 油墨中禁止使用 ■ 矿物油 (法国)	贴纸类说明: 1. 公差 (mm): 0<≤50 (+0.3/+0.2), 50<≤150 (+1/-0.5), >150 (+1.5/-1), 有特殊要求的, 按标示公差执行。 注: 如需匹配产品请倍贴贴(贴贴示), 只须走公差。 2. 要求图文清晰可辨, 内容完整, 折痕正确, 无漏影, 墨屏, 无重影, 墨屏, 杂点, 断点, 抖移, 粘点, 露印不牢。 3. 粘性要求: 每卷贴力900~1200g; 加贴1400g, 可移普通200g, 可移加贴400g。 4. 空白贴底纸背料: 每卷内直径40mm, 每卷标贴长度2~3mm, 入灯刀切方向 (含离型纸) 最长边不能大于110mm, 两边离型底面边为5mm (如超过110mm, 可相底减少到110mm 以内, 一个料号的离型底面边保持统一即可)。
部件名称	左环绕功率贴纸一	尺寸 (mm)	34x19mm		
设计版本	A 0	材质	80g铜版纸	■ 无条码 ■ 有条码 (请标显扫描)	■ 无条码 ■ 有条码 (请标显扫描)
变更原因	初版发行	粘性要求	☐ 普通 ☒ 加粘 ☐ 可移普通 ☐ 可移加粘 ☐ 其他 (参数)		
		颜色	黑底白字	■ 无条码 ■ 有条码 (请标显扫描)	■ 无条码 ■ 有条码 (请标显扫描)
包装工程师	张劲松	表面处理	☐ 无 ☐ 光油 ☐ 哑油 ☐ 水性光油 ☐ 水性哑油 ☐ UV油 ☐ 光胶 ☒ 哑膜 ☐ 防刮花硬膜		
平面工程师	刘梅红	工艺要求	■ 无 ☐ 烫金 ☐ 烫银 ☐ 击凸 ☐ 击凹 ☐ 压网 ☐ 局部UV ☐ 其他	■ 无条码 ■ 有条码 (请标显扫描)	■ 无条码 ■ 有条码 (请标显扫描)
审核	李宏	条码要求	■ 无条码 ☐ 有条码 (请标显扫描)		
批准	李建华	贴于物体	■ 塑胶 ☐ 硅胶 ☐ 纸张 ☐ 玻璃膜 ☐ 胶袋 ☐ 金属 ☐ 其他	■ 无条码 ■ 有条码 (请标显扫描)	■ 无条码 ■ 有条码 (请标显扫描)
日期	2025.07.04	参考	■ 无 ☐ 有:		